

DAB E-Swim 300














Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2,192 €

ermäßigter Preis1,726 €

Verkaufspreis 2,192 €

Netto Verkaufspreis 1,726 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 466 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Beschreibung DAB E-Swim 300

Az ESWIM a DAB új, nagy energiahatékonyságú elektronikus medenceszivattyúja.
Csendes u?zem? és megbízható, kifejezetten víz keringetéshez és sz?réshez fejlesztve közu?leti és magán medencék számára egyaránt. Az E-SWIM ötvözi a fejlett hidraulikus alkatrészeket, frekvenciaváltó technológiát és a magas hatékonyságú állandó mágneses motort (innovatív vízh?tés). Csendes u?zem? és megbízható, kifejezetten víz keringetéshezés sz?réshez fejlesztve közu?leti és magán medencék számára egyaránt. Ezen felu?l korlátozottan alkalmas mez?gazdasági és ipari köru?lmények közötti használatra.
Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klór-elektrolízis eljárással kezelt vízhez is.
Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

Tanúsítványok
- energy Star, SVRS (csak SVRS változat esetén)

Szivattyú szerkezeti jellemz?i
Nagy kapacitású sz?r?kosár, könnyen eltávolítható fedéllel, a sz?r? egyszer?en kihúzható és tisztítható. A sz?r? antioxidáns anyagból készült a gyors és egyszer? vizuális ellen?rzés érdekében. Gumilábakkal ellátva a rezgések csökkentése érdekében. Bajonettes fedeles záródással.

Motor szerkezeti jellemz?i
Szinkron állandó mágneses motor, kefe nélküli, tokozott mágneses rotorral, amelyet a szivattyúzott folyadék h?t (h?t?ventilátor nélkül), mindössze 45 dB zajszinttel. Az alumínium motorház elasztomerrel van bevonva.

Elektronikai jellemz?k
A távvezérlés 0-10 V, 4-20 mA és PWM jelen keresztül lehetséges. A változó frekvenciájú meghajtásnak köszönhet?en a szivattyúk állandó fordulatszámon vagy állandó áramlással m?ködhetnek (érzékel?k használata nélkül) a teljesítmény optimalizálása és az energiafogyasztás minimalizálása érdekében.

Technikai adatok:
- M?ködési tartomány: 30 m3/h
- Maximális vízszint: 15,4 m
- pH-tartomány: 6,5 - 8,4
- Szivattyúzott folyadék h?mérséklettartománya: ca +4°C - +40°C
- Maximális környezeti h?mérséklet: +50°C
- Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar / 250 kPa
- A motor védelmi osztálya: IP X5
- Szigetelési osztály: F
- A járókerék anyaga: techopolimer
- Szabványos feszültség: 230 V 50 Hz o 60 Hz

Panel és funkciók
El?re beállított 4 gomb, legfeljebb 8 programhoz. Az Auto gomb automatikus m?ködést tesz lehet?vé az id?zítés ütemezése szerint (napi/heti).
LCD kijelz? (2,75" x 1,58"): m?ködési id?, üzemmód, pillanatnyi állapot.
Teljes védelmi rendszer, beleértve a fagy védelmet és a szárazon futás elleni védelmet. OTH engedéllyel rendelkezik.

M?ködés
Automatikus m?ködés, a ku?lönböz? sebességekkel NAPI vagy HETI id?zítésre állítható.
Szivattyú távvezérlés lehet?sége digitális vagy analóg érintkez?n keresztu?l (4-20mA/0-10V).

Alacsony zajszint
Rendkívül csendes m?ködés a vízh?téses technológiának köszönhet?en. Nincs rezgés, nincs h?t?ventilátor. A speciális vízh?téses motor, az inverter és a rezgéscsillapító lábak teszik az e.swim-et a legcsendesebb medenceszivattyúvá a piacon.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.