Aquaforte Smart (9kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC936 (9kW)

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 1,916 €

Price with discount 1,509 €

Sales price 1,916 €

Sales price without tax 1,509 €

Discount

Tax amount 407 €

Ask a question about this product

ManufacturerAstralPool

Description

Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.
Energiatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.
Technikai paraméterek:
Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.
• DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
• Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
• Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

• H?tés - F?tés üzemmód
• Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
• Érint?képerny?s vezérlés
• ABS burkolat,
• Wifi APP vezérlés
• EEV technológia
• Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
• Twisted titán h?cserél? a kiemelked? hatékonyságért
• Lágyindító
• Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrészre
Tartozékok: vibráció elnyel? gumilap.

Modell	**Smart 9kW**
Leveg? 27°Leveg? 27°Páratart.80%Víz h?m. 27º	
Teljesítmény	9,0
C.O.P.	13,2 ~ 6,4
C.O.P. 50% -os sebességnél	9,6
Leveg? 15°Leveg? 15°Páratart.70%Víz h?m. 26º	
Teljesítmény	6,5
C.O.P.	6,9 ~ 4,5
C.O.P. 50% -os sebességnél	6,3
Garancia	5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész
Vezérlés	Kerek érint? vezérl?, digitális kijelzésKerek érint? vezérl?, digitális telefonos APP
Tápfeszültség / min. kábel méret (V)	180 - 260 /50Hz 1fázis 3x2.5mm2 kábel
Névleges bemeneti teljesítmény (kW)	0,26 ~ 1,44
Névleges bemeneti áram (A)	1,13 ~ 6,28
Max. áram (A)	8A
Ajánlott medence méret takarással (m³)	20 ~ 45
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m3/h)	D50 / 3 ~ 5m3
Kompresszor / gáz / h?cserél?	Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán
Ventillátor	inverteres fokozat nélküli kefementes motor
Burkolat	Festett, galvanizált lemez burkolat
M?ködési h?mérséklet (°C)	-5 °C
Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A))	39,6 ~ 51,5

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.