

Azuro homokszűrő idózítóvel, 4m3/h



Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 207 €

Price with discount 163 €

Sales price 207 €

Sales price without tax 163 €

Discount

Tax amount 44 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description Azuro homokszűrő idózítóvel

Az innovatív megjelenésű, kompakt kialakítású homokszűrő's vízforgató berendezés a közepes Azuro medencékhez. Rendszeres használata az optimális vegyszerezéssel kiegészítve az egész fűrdő'szezon alatt kristálytiszt, egyenletesen kellemes vizet biztosít. Nemcsak modern külseje jelent újdonságot: a készülék teljesen európai fejlesztésű és gyártású, folyamatos alkatrész-utánpótlással és szervízбázissal rendelkezik. Elegáns megjelenésű burkolata alatt egy gépházba építve tartalmazza a homoktartályt és vízforgató szivattyút. Hatutas fű'szelepe minden vízforgatási, visszaöblítési, ürítési és téliesítési/lezáró funkciót tartalmaz. Nyomásmérővel és idózítóvel is rendelkezik az optimális üzemeltetéshez.

Érintésvédelemmel ellátott fű'kapcsolójával egyszer'en és biztonságosan üzembe-és üzemben kívül helyezhetű. Átlátszó elű'szű' csatlakozóeleme betekintést nyújt a szennyezű'dés mértékének megállapítására.

Nem öntöltű's. Az optimális szívás/keringetés érdekében ajánlott a medence aljzatával egy szintbe helyezni, ha a medence talaj felett van, a talajra, ha a medence süllyesztett, akkor annak megfelelő'en süllyesszű' a szű'rt is, aknába.

Mű'szaki adatok:

- Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz
- Kábelhossza: 2.5 méter
- Teljesítményfelvétel: 190 W

- Érintésvédelmi osztály: IP X5
- Vízforgatási teljesítmény: 4 m³/h (4.000 liter/óra)
- Ajánlott medence tartalom: 12 - 16 m³ (max. 16.000 liter)
- Ajánlott medence típus: közepes Azuro
- Emelési magasság: 1,5 m
- Szűrő átmérő: Ø143 mm
- Hasznos szűrőközeg felülete: 0.036 m²
- Zavarosság-csökkentő hatékonyság: (TBR) 56%
- Üzemi nyomás: 0.3 bar
- Maximális munkanyomás: 0.6 bar
- Maximális víz hőmérséklet: 35°C
- Vezérlő szelep kialakítása: felső, 6-utas
- Nyomásmérő: van
- Idézé: van
- Szükséges homok kapacitás egy feltöltéshez: 14 kg kvarchomok (Szemcseméret: 0.6 — 1.2 mm)
- Csatlakozás: 5/4", hagyományos 32/38 mm-es medencetömlő-csonk
- A csomagolás 2 db 3 méteres gégecsövet tartalmaz rögzítő bilincsekkel
- Mérete: 40 x 80 x 33 cm
- Súly: 9,8 kg
- Gyártói garancia: 2 év

Reviews

There are yet no reviews for this product.