BADU TOP II/12 KERINGET? SZIVATTYÚ Q=12M3 H=8 P2=0,45KW 230V





"BADU® Top II/12 keringet? szivattyú"

A BADU uszodaszivattyúk klasszikusa ideális megoldás közepes méret? föld feletti medencékhez, földbe épített medencékhez vagy kisebb úszótavakhoz. A gondosan kiválasztott anyagoknak és az alacsony karbantartást igényl? felépítésnek köszönhet?en a BADU Top II bevált tartós futó. Ráadásul a jó szívási sebességnek köszönhet?en bármikor lehet?ség van padlótisztító csatlakoztatására a rendszerre. Nagyfokú rugalmasságának és tesztelt biztonságának köszönhet?en a megbízható szivattyúsorozat különösen hosszú élettartamot biztosít.

M?ködési terület:

Uszodavíz keringtetés közepes medencesz?r? rendszerekben. Maximum 3 m-rel vízszint felett vagy alatt állítható fel.

Kivitelezés:

A BADU Top II egy blokkszivattyú integrált szálfogóval, és a cs?membrános mechanikus tömítés a m?anyag járókerékagyra van felszerelve. A motor vagy a szivattyú tengelye nem érintkezik a körben lév? vízzel, ezért biztosítja a feszültség alatt álló és a vizet szállító részek szétválasztását (elektromos leválasztás).

Motorok:

Különleges motorok kérésre.

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 555 €

Price with discount 437 €

Sales price 555 €

Sales price without tax 437 €

Discount

Tax amount 118 €

Ask a question about this product

ManufacturerPoolgarden

Description

Szállítófej m WS-ben	8 , 8
Kerék	PA 66 GF 30 / PC
szívósz?r?	PP
Mechanikus tömítés	Szén / Kerámia / NBR
Medence alakja	Benti medence
Telepítés	beépített medence
Medence technológia	keringet? szivattyú
Motor teljesítmény kW-ban (P2)	0,45
A sz?r? mérete mm-ben	500-610 , 500-610
Szivattyúház	PP TV 20 , PP TV 20
csavarok	Galvanizált acél
A szívósz?r? hálómérete mm-ben	kb 3,2 x 2,6
Rostfogó tartalom l-ben	körülbelül 3 , körülbelül 3
Köztes ház	PP TV 40 , PP TV 40
Tömítés ház	PP TV 40 , PP TV 40
Vezet?lapát betét	PP TV 40 , PP TV 40
Átfolyási sebesség m³/h-ban	12 , 12
A medence mérete m³-ban	30-90 , 30-90

Reviews

There are yet no reviews for this product.