


FHB 1m Ø500 5,9m3/h 1 1/2"



FHB szűrőtartály



Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
2 (max)	800	850	900	950	1000	1050	1100
18 (max)	1345	1393	1440	1488	1536	1584	1632
16 (max)	1420	1470	1519	1568	1616	1664	1712
14 (max)	490	509	528	547	566	585	604
12 (max)	738	759	780	801	822	843	864
10 (max)	880	903	926	949	972	995	1018
Barbitár tároló	30	30	30	30	30	30	30
Barbitár tároló	Barbitár tároló						
Áramerősség (m³/h - átlag)	6	7,5	9	12	15	18	22
Átlagos áram	230	280	330	380	430	480	530
Átlag 15, 12 min	180	230	280	330	380	430	480
Átlag 12, 10 min	150	190	230	270	310	350	390
Átlag 10, 8 min	120	150	180	210	240	270	300

*A táblázat adatai nem kötelezőek, csak tájékoztató jellegűek.

FHB szűrőtartály

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Reviews

There are yet no reviews for this product.