


FHB Norm Ø1250 37m³/h D125/110



	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
2 (mm)	880	880	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
HT (mm)	2050	2200	2730	3400	4000	4600	5200	5760	6360
Field capacity	1900	1910	2050	2170	2320	2480	2630	2740	2840
100% water	1670	1670	1800	1920	2070	2220	2360	2470	2570
100%	1670	1660	1800	2000	2100	2260	2360	2470	2560
HT (mm)	1000	880	990	940	840	1020	940	1000	1000
Field capacity	1210	1620	1900	1840	1670	1630	1540	1700	1600
100% water	900	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
100%	900	900	1100	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Soil texture	7	6	23.3	37	48	62	76	84	114
Soil depth (mm)	800	1100	1000	1000	2040	1020	1900	1400	7900
Mean 0.5 - 2.5 mm	800	800	960	1000	1080	1040	1110	1060	1090
Mean 1.25 - 2.5 mm	220	440	640	1000	1200	1340	1560	1680	1810

Homokszűrő FHB Norm Ø1250 1,0 - 1,2m 37m³/h D125/110

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 5,536 €

Price with discount 4,359 €

Sales price 5,536 €

Sales price without tax 4,359 €

Discount

Tax amount 1,177 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AOS](#)

Description

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZERZÁRTÁLY

A sz?r? anyaga üvegszál er?sítés? laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmér? óra, légtelenít?szelep, fels? és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyel?ablak, vízgy?jt? tölcser.

Szabad magasság 0,4m

- Megnövelt csonk méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.
- Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)
- Teszt nyomás 3,5 kg/cm2, üzemi nyomás 2,0 kg/cm2.
- Szűrési sebesség max.:30 m/h.
- Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm2 üzemi nyomáshoz is.
- Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Méret:

Reviews

There are yet no reviews for this product.