


Hőcserélő D-HWT 115 - 154 kW



Típus	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	inch
D-HWT/TWT 35	385	125	205	50	1 1/4"	3/4"
D-HWT/TWT 54	580	125	410	50	1 1/4"	1"
D-HWT/TWT 65	680	125	495	50	1 1/4"	1"
D-HWT/TWT 93	780	160	590	60	2"	1"
D-TWT 115	1050	160	820	60	2"	1"
D-HWT 115	1050	160	820	50	1 1/2"	1"
D-HWT 122	1050	160	370	60	2"	1"
D-HWT 182	1370	160	530	60	2"	1"



Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,327 €

Price with discount 1,045 €

Sales price 1,327 €

Sales price without tax 1,045 €

Discount

Tax amount 282 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description D-HWT hűtőcserélő

Készre szerelt, kompakt PP házas, bordázott rozsdamentes (VA típus) vagy titán (TI típus) csőspirálos nagy hatékonyságú hűtőcserélő. Medencék, pezsgőfürdők, fürdőtavak fűtésére.

Víz/víz hűtőcserélő, sima, keresztáramú tekercselt csővel, korszerű hegesztéssel és kiváló minőségű megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és külső elektropolírozással történő kikészítése garantálja. Ezek a hűtőcserélők maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásvesztés mellett. Mint minden tekercscsőves hűtőcserélőt, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass-rendszeren keresztül kell beépíteni.

Tulajdonságai:

- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás fűtési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

Reviews

There are yet no reviews for this product.