

InverClear ICS16 Basic



Pool salt chlorinators: InverClear ICS16 Basic

ALAP FELSZERELTSÉG

 Gázszenzor a cellaházban

 WiFi applikáció

 pH érzékelés

Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,118 €

Price with discount 880 €

Sales price 1,118 €

Sales price without tax 880 €

Discount

Tax amount 238 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer[AQS](#)

Reviews

There are yet no reviews for this product.

|                                          |                                             | ICS16                                                   | ICS16   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| Körtermelés (g/h, 3000ppm)               |                                             | 10,0                                                    | 16,0    |
| Sósztint (g/l)                           | 2 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm) |                                                         |         |
| Ajánlott medence térfogat (m³) (3000ppm) |                                             | 20 ~ 45                                                 | 35 ~ 75 |
| Műszaki adatok                           |                                             |                                                         |         |
| Ajánlott térfogatáram (m³/h)             |                                             | 5 - 18                                                  |         |
| Hálózati                                 |                                             | 100~240V 50/60Hz                                        |         |
| Energiafogyasztás (W)                    |                                             | 60                                                      | 85      |
| Üzemi hőmérséklet (°C)                   |                                             | -5 - 42                                                 |         |
| Sótartalom mérés                         |                                             | Sósztint érzékelő (pontosság: ±500ppm)                  |         |
| Örsejtítés (potaridaváltás)              |                                             | Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2/4/6 óra) |         |
| pH adagoló szivattyú                     |                                             | -                                                       |         |
| Kommunikáció                             |                                             | MODBUS RS485 / WiFi / Feszültségmentes relé             |         |
| Vezérlő méretei (Sz x M x V)             |                                             | 202 x 270 x 75                                          |         |
| Méret                                    |                                             |                                                         |         |
| Vízcsatlakozás (mm)                      |                                             | 63 / 60,3 / 50 / 48,3                                   |         |
| Elektroddák                              |                                             | 10 db titán lemez                                       |         |
| Üzemi vízhőmérséklet (°C)                |                                             | 10 - 40                                                 |         |
| Maximális nyomás (bar)                   |                                             | szondatartó: 3,0 bar, elektroddák cella: 4,5 bar        |         |
| Cella élettartam (óra)                   |                                             | 10,000                                                  |         |
| Csomagolási adatok                       |                                             |                                                         |         |
| Bruttó tömeg (kg)                        |                                             | 9                                                       |         |
| Csomagolási méret (Sz x M x V)           |                                             | 550 x 400 x 300                                         |         |

 Helytakarékos telepítés

 Egyszerűen leolvasható vízminőség

 Könnyedén kezelhető érintőkijelző

 0% - 100% inverteres működés

 Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt