Inver-X IXCR66



Inver-X



Inver-X IXCR66

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 5,081 €

Price with discount 4,001 €

Sales price 5,081 €

Sales price without tax 4,001 €

Discount

Tax amount 1,080 €

Ask a question about this product

ManufacturerFairland

Description

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% f?t?kapacitás növekedés érhet? el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia el?nyei a gyors felf?tés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a h?szivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürd?z?ket.

25%-kal lerövidül a f?tési id?
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érint?képerny?s vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érint?képerny?
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is felf?t
- By-pass szabályzás, véd?takaróval szállítva

Model	**IXCR66**
Ajánlott medence térf. (m3)	55-100
Üzemi leveg? h?mérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Leveg? 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	22,0
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	26,0
C.O.P.	16,5 ~ 7,0
C.O.P. csendes üzemmódban	11,6
Teljesítmény feltételek: Leveg? 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	15,0
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	18,0
C.O.P.	8,0 ~ 5,1
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	40,8 ~ 51,2
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	44,4
Hangnyomás 10m dB(A)	20,8 ~ 31,2
H?cserél?	Titán cs?spirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C leveg?nél (kW)	0.38 ~ 3.53
Névleges áramfelvétel 15 °C leveg?nél (A)	1.65 ~ 15.3
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	8 ~ 10
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

El?rendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollegánkat!

Units in box: 1

Reviews

There are yet no reviews for this product.