RGB vezérl? programozható





LED RGB programozható animációs vezérl?

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 1,450 €

Price with discount 1,142 €

Sales price 1,450 €

Sales price without tax 1,142 €

Discount

Tax amount 308 €

Ask a question about this product

Description
LED-es lámpák változó RGB színekkel és fényattrakciókkal telepíthet?k különböz? módszerek segítségével.

A lámpák közötti alapvet? eltérés a világítás változtatásának vezérlésére használt módszer,

és a fényattrakciók harmóniája. Ez a vezérlés fenntartható

külön-külön minden lámpa esetén, egy beépített PCB panel

(nyomtatott áramköri panel) segítségével, "built-in PCB" (2 eres

vezeték szükséges) modellként. Alternatív megoldásként lehet?ség

van központi vezérl?panelre telepített központi PCB-re is, az összes lámpa központi szabályozásának céljából.
A központi PCB (4 eres vezeték szükséges) típusok jelentik a végleges megoldást a többlámpás (10-nél több lámpa) rendszerekben jelentkez? szinkronizálási problémákat illet?en és hosszútávú m?ködések esetén. Ennél fogva alkalmazásuk többlámpás rendszerek esetén javasolt. Az ilyenfajta vezérl?panelek korlátozott számú lámpa esetén megfelel?ek. Nagyobb mennyiségek esetén megfelel? számú segédpanelt kell telepíteni.
A lámpák világítási programjának változtatása a rendszer be-, és kikapcsolásával történik, távvezérlés útján. Ennek elvégzése el?tt a rendszernek legalább 3-4 percen át m?ködnie kell. Beépített PCB-vel rendelkez? lámpák esetén az összes lámpa egy rádiós távvezérl?vel, vagy vev?vel rendelkez? vezérl? dobozhoz kapcsolódik. Ezek a vev?k gy?z?dnek meg arról, hogy a világítási program megváltozott az összes lámpa esetén - azáltal, hogy azokat be- és kikapcsolják a távvezérl?t?l jöv? parancs segítségével. Mivel a lámpákban lév? PCB-k és a vev? közötti távolságok eltér?ek, 2 órát meghaladó m?ködés esetén szinkronozási problémák merülhetnek fel. Ilyen probléma esetén a rendszert ki kell kapcsolni, majd 7-13 sec elteltével ismét be kell kapcsolni. Ezután minden lámpa tovább m?ködik egyidej?leg egyazon programmal. A központi vezérl?doboz megkönnyíti ezt a szinkronizálást. A központi vezérl? távvezérléssel is rendelkezik és vezérelni tudja a világítási programok között az el?re-hátra mozgást. Erre a panelre küls? id?zít? is felszerelhet?.
Központi PCB rendszerekben vev? van felszerelve a panelen belül és így egyetlen központi PCB vezéreli az összes lámpát. Ilyen rendszerek esetén az izzók színváltása hibátlan szinkronizációval fog m?ködni tartós használat esetén is.

Reviews

There are yet no reviews for this product.