

Szkimmer betonos STD









Fóliás szkimmer telepítési segédlet

Szkimmer betonos STD 6/4”BM / D50

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 63 €

Price with discount 50 €

Sales price 63 €

Sales price without tax 50 €

Discount

Tax amount 13 €

Ask a question about this product

ManufacturerAQS

Description Szkimmer betonos STD 6/4" BM / D50

Nagy kapacitású szkimmer betonos medencéhez. Szkimmer ajtóval és rögzít? mechanizmussal ellátva a szennyez?dések visszaáramlása ellen.
25m2 vizfelületig 1 szkimmer beépítése javasolt.

M?szaki adatok:
- Csatlakozás: D50 mm / 6/4”
- Túlfolyó csatlakozás: D40 mm
- Porszívó tányér
- Ajánlott teljesítmény: 5 - 7 m3/h

Szkimmer
A szkimmer feladata a víz elszívása mellett a lebeg? szennyez?dések (pl. falevelek, rovarok, stb.) kisz?rése a medencéb?l. A szkimmer sz?r?kosara gy?jti össze ezeket a szennyez?déseket, emiatt érdemes azt hetente ellen?rizni. Az optimális m?ködés érdekében a medence vízszintjét a szkimmer nyílás közepére állítsuk be.
A szkimmer kosarába helyezhetünk lassan oldódó vegyszereket, mint például klór- vagy pelyhesít? tablettáka, így elkerülve az úszó vegyszeradagoló használatát. A legtöbb szkimmer kialakítása lehet?vé teszi a medence porszívózását is.

ABS m?anyag
Az ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) egy jó ütésálló képességgel, nagy keménységgel és szilárdsággal, jó h?állósággal és vegyszerállósággal, emellett jó zaj és rezgéscsillapítással rendelkez?, h?re lágyuló m?anyag. Kiválósága különböz? anyagai kombinálásából fakad.
Az akrilnitril növeli a h?- és kémiai ellenállást, a butadién fokozza a tartósságot és szívósságot, a sztirol pedig javítja a megmunkálhatóságot, csökkenti a költségeket és fényes felületet biztosít.

Reviews

There are yet no reviews for this product.