Sz?r?szett Aquarius SIDE 530 Euroswim 50





Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 1,128 €

Price with discount 888 €

Sales price 1,128 €

Sales price without tax 888 €

Discount

Tax amount 240 €

Ask a question about this product

ManufacturerAQS

Description Aquarius Side - Euroswim sz?r?szett

DAB Euroswim min?ségi önfelszívó szivattyú Aquarius Side típusú sz?r?tartállyal, kis- és közepes méret? medencékhez. A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

Sz?r?szettek
A homoksz?r? rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelked? víztisztaság ideális kombinációját kínálják. A sz?r?méretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehet?vé teszi, hogy a medencéhez legjobban illeszked? rendszert válasszuk.
A sz?r?rendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összhangolt m?ködésre tervezték. A szivattyúk és sz?r?k teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.
A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

DAB Euroswim
Magas hatékonyságú, csendes üzem? (53-64dBA) motor, rendkívül megbízható szivattyú. 0.5HP teljesítményt?l 3HP teljesítmény? skálán elérhet? egyfázisú és háromfázisú kivitelben is. Az el?sz?r? kialakítása nagyban növeli a sz?résІ kapacitást, valamint csökkenti a dugulás miatti karbantartást.
Teljesen vízzáró motor. Rendkívül csendes m?ködés és nagy megbízhatóság, háztartási és lakossági medencék vízkeringetésére és sz?résére kifejlesztve. Ezen felu?l korlátozottan alkalmas mez?gazdasági és ipari köru?lmények közötti használatra, de tengervíz folyamatos forgatására is alkalmas.

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klór-elektrolízis eljárással kezelt vízhez is. Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

Szivattyú szerkezeti jellemz?i
A szivattyú test és a sz?r?kosár üvegszál er?sítés? technopolimerb?l készül. Az el?sz?r? tet? anyaga átlátszó vegyszerálló polikarbonát. Meger?sített technopolimerb?l készült diffúzor. Csúszógy?r? anyaga szén / alumínium / NBR / AISI316. Szivattyútest O-gy?r?k NBR-b?l, menetes rögzít?elemek és er?sít? gy?r?k AISI 316-ból. Pillangó tölt?- és leereszt?csapok, amelyek szerszám nélkül eltávolíthatók és visszahelyezhet?k. OTH engedéllyel rendelkezik.

Motor szerkezeti jellemz?i
Aszinkron, folyamatos üzem?, 2 pólusú motor (S1), 0,5 LE-t?l 3 LE-ig terjed? nagy teljesítménytartományban, egyfázisú és háromfázisú. A motor burkolata öntött alumíniumból készült, elektroforézises felületkezeléssel, amely megakadályozza az oxidációt még agresszív környezeti körülmények között is.
Egyfázisú változat beépített h?- és túláramvédelemmel és állandó osztott kondenzátorral (PSC), amely minden változatnál a csatlakozó dobozba van beépítve.
- A motor és a csatlakozódoboz védelmi min?sége: IP55
- Szigetelési osztály: F
- Golyóscsapágyak: vízálló, tömített, vízzel és nedvességgel szemben ellenálló.
- Motorszerkezet az EN 60335-2-41 szabvány szerint

Aquarius Side sz?r?tartály
Aquarius sz?r? exkluzív medencékhez. Maximális min?ség, megbízhatóság és teljesítmény jellemzi az egyedülálló kialakítású polipropilén sz?r?tartályt.

Exkluzív és egyedülálló kialakítás, amely a legmodernebb technológiával készült. Az Aquarius sz?r?tartályok injektálással készülnek, els? osztályú élelmiszer-min?ség? polipropilénb?l, mely garantálja a maximális min?séget, megbízhatóságot és teljesítményt.

Reviews

There are yet no reviews for this product.