

Sz?r?szett Filtrex Side500 DE18



Rating: Not Rated Yet

Price

Base price with tax 1,330 €

Price with discount 1,048 €

Sales price 1,330 €

Sales price without tax 1,048 €

Discount

Tax amount 283 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [AQS](#)

Description Filtrex Side - InverEco DE18 szűrőszett

InverEco DE18 minőségi önfelszívó szivattyú Filtrex Side szűrőtartállyal, kis- és közepes méretű medencékhez ajánlott. A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális működést biztosítja.

Szűrőszettek

A homokszűrő rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelkedő víz tisztaság ideális kombinációját kínálják. A szűrőméretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszkedő rendszert válasszunk.

A szűrőrendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összehangolt működésre tervezték. A szivattyúk és szűrők teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.

A szűrők polipropilénből vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

InverEco DE18

Inverteres szivattyú lakossági medencékhez. Az inverteres technológiának köszönhetően a motor fordulatszáma 1 fordulatonként pontosan szabályozható.

Amikor visszamosásra van szükség, a szivattyú 100%-os kapacitással működhet. A napi szűrési, vízforgatási igény esetén, amely alacsonyabb térfogatáramot igényel, a szivattyú kisebb teljesítménnyel működhet, aminek köszönhetően rendkívül csendes és energiatakarékos.

Az Aquagem inverteres technológiának köszönhetően a szivattyú élettartama is hosszabb lesz.

Tulajdonságok:

- Okos és egyszerű kezelőfelület
- Naponta 4 különböző időzítő program
- Szabályozható teljesítmény: 30%~100%
- _x001F_ - Energiafogyasztás megjelenítése
- _x001F_ - Visszamosás gombnyomásra

Filtrex Side szűrőtartály

Megbízható, üvegszál erősítésű laminált poliészter Filtrex szűrőtartály, hatfunkciós oldalszeleppel és nyomásmérő órával. Opcionálisan vinilészter bevonattal. Tartozéka a hatfunkciós oldalszelep és a nyomásmérő óra.

Műszaki adatok

- Teszt nyomás 3,5 bar.
- Üzemi nyomás max. 2,0 bar.
- Szűrési sebesség 50 m/h.

Reviews

There are yet no reviews for this product.