Sz?r?szett Filtrex Side500 DE18





Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 1,294 €

Price with discount 1,019 €

Sales price 1,294 €

Sales price without tax 1,019 €

Discount

Tax amount 275 €

Ask a question about this product

ManufacturerAQS

Description Filtrex Side - InverEco DE18 sz?r?szett

InverEco DE18 min?ségi önfelszívó szivattyú Filtrex Side sz?r?tartállyal, kis- és közepes méret? medencékhez ajánlott.
A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális m?ködést biztosítja.

Sz?r?szettek
A homoksz?r? rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelked? víztisztaság ideális kombinációját kínálják. A sz?r?méretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehet?vé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszked? rendszert válasszuk.
A sz?r?rendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összhangolt m?ködésre tervezték. A szivattyúk és sz?r?k teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.
A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

InverEco DE18
Inverteres szivattyú lakossági medencékhez. Az inverteres technológiának köszönhet?en a motor fordulatszáma 1 fordulatonként pontosan szabályozható.
Amikor visszamosásra van szükség, a szivattyú 100%-os kapacitással m?ködhet. A napi sz?résí, vízforgatási igény esetén, amely alacsonyabb térfogatáramot igényel, a szivattyú kisebb teljesítménnyel m?ködhet, aminek köszönhet?en rendkívül csendes és energiatakarékos.
Az Aquagem inverteres technológiának köszönhet?en a szivatytyú élettartama is hosszabb lesz.

Tulajdonságok:
- Okos és egyszer? kezel?felület
- Naponta 4 különböz? id?zíthet? program
- Szabályozható teljesítmény: 30%~100%
_x001F_ - Energiafogyasztás megjelenítése
_x001F_ - Visszamosás gombnyomásra

Filtrex Side sz?r?tartály
Megbízható, üvegszál er?sítés? laminált poliészter Filtrex sz?r?tartály, hatfunkciós oldalszeleppel és nyomásmér? órával. Opcionálisan vinilészter bevonattal. Tartozéka a hatfunkciós oldalszelep és a
nyomásmér? óra.

M?szaki adatok
- Teszt nyomás 3,5 bar.
- Üzemi nyomás max. 2,0 bar.
- Sz?résí sebesség 50 m/h.

Reviews

There are yet no reviews for this product.