
DAB Euroswim 300M









Szivattyú DAB Euroswim 300M 38m3/h H=10m 3,0HP 230V

Rating: Not Rated Yet
Price
Base price with tax 962 €

Price with discount 757 €

Sales price 962 €

Sales price without tax 757 €

Discount

Tax amount 204 €

Ask a question about this product

ManufacturerAQS

Description DAB Euroswim

Magas hatékonyságú önfelszívó szivattyú, beépített nagy kapacitású el?sz?r?vel
Magas hatékonyságú, csendes üzem? (53-64dBA) motor, rendkívül megbízható szivattyú. 0.5HP teljesítményt?l 3HP teljesítmény? skálán elérhet? egyfázisú és háromfázisú kivitelben is. Az el?sz?r? kialakítása nagyban növeli a sz?rési kapacitást, valamint csökkenti a dugulás miatti karbantartást.
Teljesen vízzáró motor. Rendkívül csendes m?ködés és nagy megbízhatóság, háztartási és lakossági medencék vízkeringetésére és sz?résére kifejlesztve. Ezen felu?l korlátozottan alkalmas mez?gazdasági és ipari köru?lmények közötti használatra, de tengervíz folyamatos forgatására is alkalmas.
Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klór-elektrolízis eljárással kezelt vízhez is.
Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

Szivattyú szerkezeti jellemz?i
A szivattyú test és a sz?r?kosár üvegszál er?sítés? technopolimerb?l készül. Az el?sz?r? tet? anyaga átlátszó vegyszerálló polikarbonát. Meger?sített technopolimerb?l készült diffúzor. Csúszógy?r? anyaga szén / alumínium / NBR / AISI316. Szivattyútest O-gy?r?k NBR-b?l, menetes rögzít?elemek és er?sít? gy?r?k AISI 316-ból. Pillangó tölt?- és leereszt?csapok, amelyek szerszám nélkül eltávolíthatók és visszahelyezhet?k. OTH engedéllyel rendelkezik.

Motor szerkezeti jellemz?i
Aszinkron, folyamatos üzem?, 2 pólusú motor (S1), 0,5 LE-t?l 3 LE-ig terjed? nagy teljesítménytartományban, egyfázisú és háromfázisú. A motor burkolata öntött alumíniumból készült, elektroforézises felületkezeléssel, amely megakadályozza az oxidációt még agresszív környezeti körülmények között is.
Egyfázisú változat beépített h?- és túláramvédelemmel és állandó osztott kondenzátorral (PSC), amely minden változatnál a csatlakozó dobozba van beépítve.
A motor és a csatlakozódoboz védelmi min?sége: IP55.
Szigetelési osztály: F.
Golyóscsapágyak: vízálló, tömített, vízzel és nedvességgel szemben ellenálló.
Motorszerkezet az EN 60335-2-41 szabvány szerint.

M?szaki adatok:
- M?ködési tartomány: 38 m3/h H=10m
- Teljesítmény: 3,0 HP
- Tápfeszültség: 230 V
- pH-tartomány: 6,5 - 8,4
- A szivattyúzott folyadék h?mérséklettartománya: 60 °C-ig
- Önfelszívás: 2 m-ig - visszacsapószelep nélkül
- Maximális környezeti h?mérséklet: 50°C
- Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar
- Névleges üzemi nyomás: 0,8 - 1,2 bar (ideális 1 bar)
- Referenciaszabvány: IEC - 60374

Reviews

There are yet no reviews for this product.