


FHB Norm Ø2200 114m³/h D225/225



FHB Norm



	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
2 (year)	800	830	1300	1280	1400	1600	2000	2200
HT (mm)	2050	2200	2120	2400	2400	2620	2600	2760
HT (mm)	1900	1910	2000	2010	2400	2400	2530	2640
HT (mm)	1850	1870	1900	1900	2400	2400	2530	2640
HT (mm)	1670	1680	1700	1700	1860	1870	1860	1860
HT (mm)	630	650	660	640	1020	840	1060	1060
HT (mm)	1010	1030	1060	1040	1070	1050	1240	1260
HT (mm)	1100	1110	1120	1110	1400	1400	1530	1540
HT (mm)	70	90	110	110	140	160	200	220
HT (mm)	70	90	110	110	140	160	200	220
Tiergarten Klosterhof (kg)	60	66	203	37	48	62	76	84
Tiergarten Klosterhof (kg)	630	1100	1000	2300	2740	4000	5100	6400
Mittel 0.5-1.5 mm	300	560	560	1500	1800	2600	3710	5640
Mittel 1.5-2.5 mm	230	440	440	500	1200	1400	2000	2800
Mittel 2.5-5 mm	230	440	440	500	1200	1400	2000	2800

Homokszűrő FHB Norm Ø2200 1,0 - 1,2m 114m³/h D225/225

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 16,964 €

ermäßigter Preis 13,357 €

Verkaufspreis 16,964 €

Netto Verkaufspreis 13,357 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 3,606 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AOS](#)

Beschreibung

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZERZÁRTÁLY

A sz?r? anyaga üvegszál er?sítés? laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmér? óra, légtelenít?szelep, fels? és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelj ablak, vízgépet töltsér.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőmagasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.