

Azuro homokszűrő idózítóvel, 6m3/h



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:237 €

Ár kedvezménnyel186 €

Fogyasztói ár237 €

Fogyasztói ár adó nélkül 186 €

Kedvezmény

Adó összege 50 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás Azuro homokszűrő idózítóvel

Az innovatív megjelenésű, kompakt kialakítású homokszűrő vízforgató berendezés a közepes Azuro medencékhez. Rendszeres használata az optimális vegyszerezéssel kiegészítve az egész fűrdőszalon alatt kristálytiszt, egyenletesen kellemes vizet biztosít. Nemcsak modern külseje jelent újdonságot: a készülék teljesen európai fejlesztésű és gyártású, folyamatos alkatrész-utánpótlással és szervízszolgálatokkal rendelkezik. Elegáns megjelenésű burkolata alatt egy gépházba építve tartalmazza a homoktartályt és vízforgató szivattyút. Hatutas fűszelpe minden vízforgatási, visszaöblítési, ürítési és téliesítési/lezáró funkciót tartalmaz. Nyomásmérővel és idózítóval is rendelkezik az optimális üzemeltetéshez.

Érintésvédelemmel ellátott fűkapcsolójával egyszerűen és biztonságosan üzembe-és üzemben kívül helyezhet. Átlátszó elűszűrű csatlakozóeleme betekintést nyújt a szennyeződések mértékének megállapítására.

Nem öntöltő. Az optimális szívás/keringetés érdekében ajánlott a medence aljzatával egy szintbe helyezni, ha a medence talaj felett van, a talajra, ha a medence süllyesztett, akkor annak megfelelően süllyesszük a szűrőt is, aknába.

Műszaki adatok:

- Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz
- Kábelhossza: 2.5 méter
- Teljesítményfelvétel: 250 W
- Érintésvédelmi osztály: IP X5
- Vízforgatási teljesítmény: 5,5 m³/h (4.000 liter/óra)
- Ajánlott medence tartalom: 16 - 30 m³ (max. 30.000 liter)
- Ajánlott medence típus: közepes Azuro
- Emelési magasság: 1,5 m
- Szűrő átmérő: Ø143 mm
- Hasznos szűrőközeg felülete: 0.036 m²
- Zavarosság-csökkentő hatékonyság: (TBR) 56%
- Üzemi nyomás: 0.5 bar
- Maximális munkanyomás: 1.0 bar
- Maximális víz hőmérséklet: 35°C
- Vezérlő szelep kialakítása: felső, 6-utas
- Nyomásmérő: van
- Időzítő: van
- Szükséges homok kapacitás egy feltöltéshez: 18 kg kvarchomok (Szemcseméret: 0.6 — 1.2 mm)
- Csatlakozás: 5/4", hagyományos 38 mm-es medencetömlő-csonk
- A csomagolás 2 db 3 méteres gégecsövet tartalmaz rögzítő bilincsekkel
- Mérete: 40 x 80 x 33 cm
- Súly: 10,7 kg
- Gyártói garancia: 2 év

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.