BADU TOP II/8 KERINGET? SZIVATTYÚ Q=8M3 H=8 P2=0,30KW 230V



"BADU® Top II/8 keringet? szivattyú"

A BADU uszodaszivattyúk klasszikusa ideális megoldás közepes méret? föld feletti medencékhez, földbe épített medencékhez vagy kisebb úszótavakhoz. A gondosan kiválasztott anyagoknak és az alacsony karbantartást igényl? felépítésnek köszönhet?en a BADU Top II bevált tartós futó. Ráadásul a jó szívási sebességnek köszönhet?en bármikor lehet?ség van padlótisztító csatlakoztatására a rendszerre. Nagyfokú rugalmasságának és tesztelt biztonságának köszönhet?en a megbízható szivattyúsorozat különösen hosszú élettartamot biztosít.

M?ködési terület:

Uszodavíz keringtetés közepes medencesz?r? rendszerekben. Maximum 3 m-rel vízszint felett vagy alatt állítható fel.

Kivitelezés:

A BADU Top II egy blokkszivattyú integrált szálfogóval, és a cs?membrános mechanikus tömítés a m?anyag járókerékagyra van felszerelve. A motor vagy a szivattyú tengelye nem érintkezik a körben lév? vízzel, ezért biztosítja a feszültség alatt álló és a vizet szállító részek szétválasztását (elektromos leválasztás).

Motorok:

Különleges motorok kérésre.

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:513 €

Ár kedvezménnyel404 €

Fogyasztói ár513 €

Fogyasztói ár adó nélkül 404 €

Kedvezmény

Adó összege 109 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóPoolgarden

Leírás	Szállítófej m WS-ben	8 , 8
	Kerék	PA 66 GF 30 / PC
	szívósz?r?	PP
	Mechanikus tömítés	Szén / Kerámia / NBR
	Medence alakja	Benti medence
	Telepítés	beépített medence
	Medence technológia	keringet? szivattyú
	Motor teljesítmény kW-ban (P2)	0.30
	Szivattyúház	PP TV 20 , PP TV 20
	csavarok	Galvanizált acél
	A szívósz?r? hálómérete mm-ben	kb 3,2 x 2,6
	Rostfogó tartalom l-ben	körülbelül 3 , körülbelül 3
	Köztes ház	PP TV 40 , PP TV 40
	Tömítés ház	PP TV 40 , PP TV 40
	Vezet?lapát betét	PP TV 40 , PP TV 40
	A sz?r? mérete mm-ben	450-500 , 450-500
	A medence mérete m³-ban	30-90 , 30-90
	Átfolyási sebesség m³/h-ban	8 , 8

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.