



DAB Verty Nova 400M



MODEL	ELECTRIC DATA				PUMP DATA	MAX. HEAD	MAX. FLOW	MAX. POWER	MAX. EFFICIENCY
	TYPE	HP	W	PHASE	W	W	W	W	W
DAB VERTY NOVA 400M	400M	1.5	1100	1	1100	11.7	11.7	11.7	11.7



Merül?szivattyú DAB Verty Nova 400M max. 11,7m³/h 600W

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:240 €

Ár kedvezménnyel189 €

Fogyasztói ár240 €

Fogyasztói ár adó nélkül 189 €

Kedvezmény

Adó összege 51 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás DAB Verty Nova

Kompakt és könnyen kezelhet? formával és beépített úszókapcsolóval. Már 20 x 20 cm-es méret? zsombban is elhelyezhet?. Tiszta víz szivattyúzására alkalmas, maximum 5mm-es átmér?j? részecskéket szállíthat.

Pincék vagy épületek víztelenítése, fekáliát nem tartalmazó háztartási szennyezettvíz szivattyúzása, talajvízszint csökkentése, medencék, tartályok és víztartó edények víztelenítése.

Hordozható szivattyúként is használható, kertészeti és általában hobbi célokra is ideális.

A beépített úszóval ellátott szintkapcsoló lehet?vé teszi a fix telepítést, biztosítva az automatikus m?ködést. Könny? hozzáféréssel az úszóhoz karbantartási célokra, valamint automatikus vagy kézi üzemmódváltóval. Minimális szívószint akár 2/3 mm-ig.

A szivattyú szerkezeti jellemz?i:

- Vízálló technopolimer szivattyútest, fedél és szívórács.
- Rozsdamentes acél motor, rotortengely, valamint csavarok és csapágys.
- Háromszoros tömítés közbeiktatott gy?r?kkel, olaj el?kamrával.

A motor szerkezeti jellemz?i:

- Merül? típusú, folyamatos üzem? aszinkronmotor.
- Az állórész légmentesen záródó rozsdamentes acél burkolatban van, küls? burkolattal, amely védi a vezetékeket és a kondenzátort.
- Állandóan kenhet? golyóscsapágysokon futó rotor, túlméretezett, hogy alacsony zajszintet és tartósságot biztosítson.
- Beépített h?-amperometrikus védelem és tartósan csatlakoztatott kondenzátor.

M?szaki adatok:

- M?ködési tartomány: 11,7 m3/h
- P1 max: 600 W
- P2: 400 W
- Felszívó képesség : max. 2-3 mm vízmagasságig szív
- Alacsony indítási szint kézi üzemben: 10 – 15 mm
- Automata bekapcsolás 130 mm-nél
- Kézi vagy automatikus üzemmód
- Maximális merülési mélység: 7 méter
- Folyadék?mérséklet-tartomány: 0 °C-tól +35 °C-ig

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.