


**FHB 1m Ø1000 23,5m<sup>3</sup>/h 2 1/2" (szelep nélkül)**



## FHB sz?r?tartály



| Struktur                  | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2 (mm)                    | 940     | 600     | 720     | 880     | 900     | 1230    |
| 3 (mm)                    | 1400    | 1320    | 1400    | 1300    | 1150    | 1140    |
| 4 (mm)                    | 1420    | 1200    | 1180    | 1060    | 1000    | 1020    |
| 10 (mm)                   | 400     | 480     | 400     | 400     | 300     | 300     |
| 15 (mm)                   | 700     | 700     | 810     | 800     | 820     | 1400    |
| 16 (mm)                   | 980     | 600     | 560     | 610     | 710     | 1000    |
| 20 (mm)                   | 30      | 30      | 40      | 40      | 40      | 70      |
| Geometrische Verteilung   |         |         |         |         |         |         |
| Geometrische Verteilung   | 0,7670  |         |         | 0,9000  |         |         |
| Interquartils (p75 - p25) | 6       | 9       | 12      | 15      | 19      | 23      |
| Medianwert                | 230     | 280     | 440     | 590     | 690     | 1140    |
| Max 12 - 15 mm            | 180     | 230     | 290     | 290     | 270     | 460     |
| Max 12 - 15 mm            | 100     | 180     | 210     | 270     | 400     | 560     |
| Nami sehr klein           | 30      | 30,00   | 50,00   | 71,00   | 74,00   | 90,00   |



Homokszűrő FHB 1m Ø1000 23,5m³/h 2 1/2" (szelep nélkül)

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:3,361 €

Ár kedvezményel 2,647 €

Fogyasztói ár3,361 €

Fogyasztói ár adó nélkül 2,647 €

## Kedvezmény

Adó összege 715 €

Tegye fel kérdését a termékről!

Gyártó [AQS](#)

## Leírás

**FHB 1m Ø1000 23,5m<sup>3</sup>/h 2 1/2"**

A sz?r? anyaga üvegszál er?sítés? laminált poliészter.

Tartozéka a hatfunkciós kézi váltószelep (kivéve D1000mm), nyomásmér? óra, légtelenít?szelep.

Ø 200mm felső és oldalbúvó nyílás, figyelőablak, vízgyűjtő tölcser.

Szűrőágy magasság 1,0m, kollektor karokkal szerelve.

Teszt nyomás 3,5 kg/cm<sup>2</sup>, üzemi nyomás 2,5 kg/cm<sup>2</sup>.

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm<sup>2</sup> üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

### Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.