


FHB 1m Ø500 5,9m3/h 1 1/2"



FHB szűrőtartály



Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Áramerősség (m³/h)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200

Homokszűrő FHB 1m Ø500 5,9m3/h 1 1/2"

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:1,320 €

Ár kedvezménnyel1,039 €

Fogyasztói ár1,320 €

Fogyasztói ár adó nélkül 1,039 €

Kedvezmény

Adó összege 281 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás

FHB 1m Ø500 5,9m3/h 1 1/2"

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a hatfunkciós kézi váltószelep (kivéve D1000mm), nyomásmérő óra, légtelenítő szelep.

Ø 200mm felső és oldalbúvó nyílás, figyelőablak, vízgyűjtő tölcser.

Szűrőmagasság 1,0m, kollektor karokkal szerelve.

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,5 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:50 m/h.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.