


FHB Norm Ø2200 114m3/h D225/225



FHB Norm



Állomány	Ø2000	Ø2200	Ø2400	Ø2600	Ø2800	Ø3000	Ø3200	Ø3400	Ø3600	Ø3800	Ø4000
Ø2000	850	850	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
Ø2200	1000	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
Ø2400	1150	1150	1400	1650	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400
Ø2600	1300	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550
Ø2800	1450	1450	1700	1950	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700
Ø3000	1600	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850
Ø3200	1750	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Ø3400	1900	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900	4150
Ø3600	2050	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300
Ø3800	2200	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700	3950	4200	4450
Ø4000	2350	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850	4100	4350	4600
Ø2000	1000	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
Ø2200	1150	1150	1400	1650	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400
Ø2400	1300	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550
Ø2600	1450	1450	1700	1950	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700
Ø2800	1600	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850
Ø3000	1750	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Ø3200	1900	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900	4150
Ø3400	2050	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300
Ø3600	2200	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700	3950	4200	4450
Ø3800	2350	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850	4100	4350	4600
Ø4000	2500	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750
Ø2000	1000	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250
Ø2200	1150	1150	1400	1650	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400
Ø2400	1300	1300	1550	1800	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550
Ø2600	1450	1450	1700	1950	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700
Ø2800	1600	1600	1850	2100	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850
Ø3000	1750	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
Ø3200	1900	1900	2150	2400	2650	2900	3150	3400	3650	3900	4150
Ø3400	2050	2050	2300	2550	2800	3050	3300	3550	3800	4050	4300
Ø3600	2200	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700	3950	4200	4450
Ø3800	2350	2350	2600	2850	3100	3350	3600	3850	4100	4350	4600
Ø4000	2500	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750

Homokszűrő FHB Norm Ø2200 1,0 - 1,2m 114m3/h D225/225

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:16,999 €

Ár kedvezménnyel13,385 €

Fogyasztói ár16,999 €

Fogyasztói ár adó nélkül 13,385 €

Kedvezmény

Adó összege 3,614 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

GyártóAQS

Leírás

FHB NORM LAMINÁLT POLIÉSZTER SZŰRŐTARTÁLY

A szűrő anyaga üvegszál erősítésű laminált poliészter.

Tartozéka a nyomásmérő óra, légtelenítő szelep, felső és oldalbúvó nyílás (D1250mm-ig Ø200mm, felette 400mm)

Figyelőablak, vízigyűjtő tölcser.

Szabad magasság 0,4m

Megnövelt csonek méretek az öblítővíz megfelelő elvezetéséhez.

Szűrőágy magasság 1,0 -1,2m, kollektor karokkal szerelve. (opció: szűrőlap)

Teszt nyomás 3,5 kg/cm², üzemi nyomás 2,0 kg/cm².

Szűrési sebesség max.:30 m/h.

Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is.

Tartályok kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal (ózonnak ellenálló kivitel)

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.