
H?cserél? D-HWT 115 - 154 kW





Típus	A	B	C	D	E	F
	mm	mm	mm	mm	mm	inch
D-HWT/TWT 35	385	125	205	50	1 ½"	⅜"
D-HWT/TWT 54	580	125	410	50	1 ½"	1"
D-HWT/TWT 65	680	125	495	50	1 ½"	1"
D-HWT/TWT 93	780	160	590	60	2"	1"
D-TWT 115	1050	160	820	60	2"	1"
D-HWT 115	1050	160	820	50	1 ½	1
D-HWT 122	1050	160	370	60	2"	1"
D-HWT 182	1370	160	530	60	2"	1"



Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1,330 €

Ár kedvezménnyel1,047 €

Fogyasztói ár1,330 €

Fogyasztói ár adó nélkül 1,047 €

Kedvezmény

Adó összege 283 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás D-HWT h?cserél?

Készre szerelt,kompakt PP házas, bordázott rozsdamentes (VA típus) vagy titán (TI típus)cs?spirálos nagy hatékonyságú h?cserél?. Medencék, pezsg?fürd?k, fürd?tavak f?tésére.
Víz/víz h?cserél?, sima, keresztáramú tekercselt cs?vel, korszer? hegesztéssel és kiváló min?ség? megmunkálással. A készülék hosszú élettartamát az anyag festéssel, passziválással és küls? elektropolírozással történ? kikészítése garantálja. Ezek a h?cserél?k maximális energiahatékonyságot kínálnak minimális nyomásveszteség mellett. Mint minden tekercscsöves h?cserél?t, ezeket is közvetlenül a medence vízkörforgásába vagy a bypass-rendszeren keresztül kell beépíteni.

Tulajdonságai:
- Rögzítéshez a rozsdamentes bilincs tartozék.
- Max. nyomás f?tési oldal: 10 bar
- Max. nyomás medence oldal: 3 bar

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.