

H?cserél?, Ø 129, H712, 1 1/2" - 1 1/2" 60 kW

H?cserél?, Ø 129, H712, 1 1/2" - 1 1/2" 60 kW



H?cserél?, Ø 129, H712, 1 1/2" - 1 1/2" 60 kW

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 667 €

Ár kedvezménnyel 525 €

Fogyasztói ár 667 €

Fogyasztói ár adó nélkül 525 €

Kedvezmény

Adó összege 142 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [Pontaqua](#)

Leírás

- csöves h?cserél? anyaga: AISI 316L (saválló krómnikkel acél) KO 38
- szerkezetiileg hegesztett, nem szétcsavart
- a h?átadó felületet egyenes cs?köteg alkotja, ahol a bordázottság biztosítja a jobb h?leadást és csökkenti a lehetséges lerakódás mértékét
- maximális üzemi nyomás: 17,2 Bar

Hűtőcserélő, Ø 129, H712, 1 1/2" - 1 1/2" 60 kW

- maximális üzemi hőmérséklet: 203 °C
- minden hőcserélő modell alkalmas hőszivattyús, szolár panelés és gázkazános temperálási rendszerhez
- könnyű felszerelhetőség
- egyszerű felfogatáshoz rozsdamentes bilincset tartalmaz

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.