# H?cserél?, Ø 129, H919, 1 1/2” - 1 1/2” 80 kW



H?cserél?, Ø 129, H919, 1 1/2” - 1 1/2” 80 kW

Értékelés: Még nincs értékelve
**Ár**
Alapár adóval:716 €

Ár kedvezménnyel564 €

Fogyasztói ár716 €

Fogyasztói ár adó nélkül 564 €

Kedvezmény

Adó összege 152 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóPontaqua

Leírás

- csöves h?cserél? anyaga: AISI 316L (saválló krómnikkel acél) KO 38
- szerkezetileg hegesztett, nem szétszedhet?
- a h?átadó felületet egyenes cs?köteg alkotja, ahol a bordázottság biztosítja a jobb h?leadást és csökkenti a lehetséges lerakódás mértékét
- maximális üzemi nyomás: 17,2 Bar

- maximális üzemi h?mérséklet: 203 °C
- minden h?cserél? modell alkalmas h?szivattyús, szolár paneles és gázkazános temperálási rendszerhez
- könny? felszerelhet?ség
- egyszer? felfogatáshoz rozsdamentes bilincset tartalmaz

**Vélemények**

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.