

INDICO Ø1200 1,2m D125/D110



INDICO Ø1200 1,2m D125/D110

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval: 7,264 €

Ár kedvezménnyel: 5,720 €

Fogyasztói ár: 7,264 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 5,720 €

Kedvezmény

Adó összege: 1,544 €

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

Leírás Indico szűrőtartály

Üvegszál erősített szűrőtartály közületi medencékhez, iparági szabványoknak megfelelő kialakítás, UV sugárzás elleni védőréteg, kollektor karos kialakítás. Üvegszállal erősített, 400mm átmérőjű tartályfedél és oldalsó fedél.
Opcionális : Oldalsó búvónyílás, Kémlelő ablak.

Tulajdonságok:

- Szűrőágy magassága 1,2 méter
- Leeresztő nyílás átmérő 75 mm
- PVC csatlakozó karmantyú
- A szűrő külön speciális ózonnak ellenálló bevonattal is rendelhető
- 10 év garancia
- A szűrőtartály OTH engedéllyel rendelkezik

Műszaki adatok:

- Üzemi nyomás: 0,6 -2 kg/cm²
- Maximum nyomás: 2,5 kg/cm²
- Teszt nyomás: 3,75 kg/cm²
- Üzemi hőmérséklet: 1°C - 40°C
- Felső búvónyílás: Ø 400 mm
- Szűrőágy magasság: 1200 mm
- Oldalsó búvónyílás: Ø 400 mm
- Két kémlelő ablak - opcionális: Ø 90 mm

Szűrőtartály

A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és szűrővel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyeződések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürdőzők egészségére is veszélyesek lehetnek. A szűrőtartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyeződések is kiszűrhetik a vízből, amelyek így fennakadnak a szűrőközegen.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.