
iSAVER+1100C - 400V



























SPECIFIKÁCIÓK

Modell	iSAVER® 1100	iSAVER® 2200	iSAVER® 1100C	iSAVER® 2200C
Üzemi tartomány	10 – 40°C	10 – 40°C	10 – 40°C	10 – 40°C
Bemeneti hálózatfeszültség	1 FAC	1 FAC	1 FAC	1 FAC
Bemeneti hozzáfolyás	220V–240V	220V–240V	220V–240V	220V–240V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Kimeneti hozzáfolyás	0–240V, 1f	0–240V, 1f	0–240V, 3f	0–240V, 3f
Kimeneti teljesítmény	Max 1,1kW	Max 2,2kW	Max 1,1kW	Max 2,2kW
Kimeneti áram	Max 6A	Max 12A	Max 4,5A	Max 8A
Szivattyú típusa	1 fázisú	1 fázisú	3 fázisú	3 fázisú
Fordulatszám tartomány	1200–2400rpm			

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár
Alapár adóval:434 €

Ár kedvezménnyel342 €

Fogyasztói ár434 €

Fogyasztói ár adó nélkül 342 €

Kedvezmény

Adó összege 92 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás iSaver + frekvenciaváltó

Az iSaver inverter az egyik frekvenciájú váltakozó áramot egy másik frekvenciájú árammá alakítja át, és ennek az átalakításnak az eredménye a vízforgató szivattyú fordulatszámának megváltozása.
Az iSAVER+ segítségével a szivattyú fordulatszáma beállítható a különböz? m?veletekhez igazodva, az üzemeltetési költségek drasztikus csökkenését eredményezve.
Az alacsony fordulatszámon való m?ködés sokkal kellemesebb felhasználói élményt nyújt, a zajszint akár 25%-kal is csökkenhet.

Az ISaver el?nyei:
- Érint?képerny?s vezérl?
- 4 id?zít? program 24 órás m?ködésre
- 35 futási sebesség 1200 ~ 2900 RPM között 50RPM fokozatonként
- Felhasználóbarát kezel?felület energiafogyasztás kijelzéssel
- Nappali, éjszakai, visszamosás üzemmód

Akár 80%-os energiamegtakarítás
Az iSAVER segítségével a szivattyú fordulatszáma a különféle m?veletekhez igazítható, így az üzemeltetési költségek drasztikusan csökkenthet?ek.

Csendes
Az alacsony fordulatszámon történ? m?ködés sokkal kellemesebb felhasználói élményt ígér, a hangszint akár 25%-kal is csökkenthet?.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.