Aquaforte Smart (13kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC938 (13kW)

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:2,608 €

Ár kedvezménnyel2,054 €

Fogyasztói ár2,608 €

Fogyasztói ár adó nélkül 2,054 €

Kedvezmény

Adó összege 554 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAstralPool

Leírás

Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.
Energiatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.
Technikai paraméterek:
Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.
• DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
• Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
• Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

• H?tés - F?tés üzemmód
• Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
• Érint?képerny?s vezérlés
• ABS burkolat,
• Wifi APP vezérlés
• EEV technológia
• Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
• Twisted titán h?cserél? a kiemelked? hatékonyságért
• Lágyindító
• Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrészre
Tartozékok: vibráció elnyel? gumilap.

Modell	**Smart 13kW**
Leveg? 27°Leveg? 27°Páratart.80%Víz h?m. 27º	
Teljesítmény	13,0
C.O.P.	13,5 ~ 6,5
C.O.P. 50% -os sebességnél	9,8
Leveg? 15°Leveg? 15°Páratart.70%Víz h?m. 26º	
Teljesítmény	9,0
C.O.P.	7 ~ 4,7
C.O.P. 50% -os sebességnél	6,4
Garancia	5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész
Vezérlés	Kerek érint? vezérl?, digitális kijelzésKerek érint? vezérl?, digitális telefonos APP
Tápfeszültség / min. kábel méret (V)	180 - 260 /50Hz 1fázis 3x2.5mm2 kábel
Névleges bemeneti teljesítmény (kW)	0,34 ~ 1,91
Névleges bemeneti áram (A)	1,5 ~ 8,3
Max. áram (A)	12,5A
Ajánlott medence méret takarással (m³)	35 ~ 65
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m3/h)	D50 / 4 ~ 6m3
Kompresszor / gáz / h?cserél?	Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán
Ventillátor	inverteres fokozat nélküli kefementes motor
Burkolat	Festett, galvanizált lemez burkolat
M?ködési h?mérséklet (°C)	-5 °C
Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A))	41,9 ~ 52,0

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.