
Comfortline Inverter BPNCR 17

























Comfortline Inverter BPNCR 17

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:2,722 €

Ár kedvezménnyel2,143 €

Fogyasztói ár2,722 €

Fogyasztói ár adó nélkül 2,143 €

Kedvezmény

Adó összege 579 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás Comfortline Inverter h?szivattyú

Alkalmas a medence vízének f?tésére, hogy a víz h?mérséklete állandó legyen a medencében vagy a SPA-ban. Beltéri és kültéri medencékhez is ajánlott, 12 m³- 90 m³ közötti medence térfogat tartományhoz. A f?tési teljesítmény 20% és 100% között állítható be.
Ez halkabb és költséghatékonyabb üzemet eredményez, miközben a COP érték akár a 12-es értéket is elérheti, így 50%-al hatékonyabban m?ködik a vetélytársaival szemben. 0°C átlagh?mérséklet feletti m?ködésre javasolt.
Szezon kezdetekor, amikor nagy a f?tési igény, a Comfortline Inverter 100% kompresszor és ventilátor sebességgel m?ködik a gyors felf?téshez. Amikor a medenceh?fokot tartani kell, a Comfortline Inverter magasabb COP érték mellett alacsony sebességgel m?ködik az energiatakarékosság jegyében. Opcionálisan Wifi-vel is felszerelhet?, így távolról is beállíthatja medencéje h?mérsékletét.
A h?tési funkció már az alapfelszereltség része. Ha túl melegnek érzi a víz h?mérsékletét, a h?szivattyú segítségével akár le is h?theti azt.

Garancia:
- Általános garancia: 5 év
- H?cserél? garancia: 5 év
- Kompresszor garancia: 5 év

Energiatakarékos
A Comfortline Inverter medence h?szivattyú átlagos COP értéke 9; 26°C leveg? / 26°C víz / 80% páratartalom esetén. Ez azt jelenti, hogy 1kW villamosenergia fogyasztással akár 9 kW h?energiát termelhet, szemben a Be/Ki kapcsolásos h?szivattyú 5kW h?termelésével, mivel annak COP értéke csak 5 körüli.

Csendes m?ködés
A csendes DC-inverter kompresszornak, a kompresszor és a ventilátormotor alacsony fordulatszámú m?ködési elvének köszönhet?en a Comfortline Inverter medence h?szivattyú szupercsendes m?ködést kínál 7dB (A) alacsonyabb hangnyomás mellett, ÁTLAG 50% -os kapacitásnál.

Lágy indítás
Amikor a Comfortline Inverter medencef?tés bekapcsol, az áramfelvétele 0 A-tól egyenletesen növekszik, amíg el nem éri a névleges áramfelvétel értékét kb. 2 perc alatt. Ez nem terheli meg otthona villamosenergia-rendszerét. Ezzel szemben a Be/Ki üzem? h?szivattyú gyakori indítási áramfelvétele a névleges áram ötszöröse, ami terhet jelent a villamosenergia-rendszer számára.

Környezetbarát R32 gáz
Az R32-es h?t?közeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a régebbi h?t?közegeké.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.