Inver-X IXCR 110T



Inver-X



Inver-X IXCR110T

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:7,396 €

Ár kedvezménnyel5,823 €

Fogyasztói ár7,396 €

Fogyasztói ár adó nélkül 5,823 €

Kedvezmény

Adó összege 1,572 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóFairland

Leírás

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% f?t?kapacitás növekedés érhet? el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia el?nyei a gyors felf?tés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a h?szivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürd?z?ket.

25%-kal lerövidül a f?tési id?
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érint?képerny?s vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érint?képerny?
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is felf?t
- By-pass szabályzás, véd?takaróval szállítva

Model	**IXCR110T**
Ajánlott medence térf. (m3)	90 - 160
Üzemi leveg? h?mérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Leveg? 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	35,0
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	40,0
C.O.P.	16,3 ~ 6,6
C.O.P. csendes üzemmódban	11,4
Teljesítmény feltételek: Leveg? 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	24,5
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	28,5
C.O.P.	8,1 ~ 4,8
C.O.P. csendes üzemmódban	6,9
Hangnyomás 1m dB(A)	42,5 ~ 51,7
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	43,8
Hangnyomás 10m dB(A)	22,5 ~ 31,7
H?cserél?	Titán cs?spirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	400V / 3 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C leveg?nél (kW)	0,60 ~ 5,94
Névleges áramfelvétel 15 °C leveg?nél (A)	0,87 ~ 8,57
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	12 ~ 18
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

El?rendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollegánkat!

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.