Inver-X IXCR56



Inver-X



Inver-X IXCR56

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:4,246 €

Ár kedvezménnyel3,343 €

Fogyasztói ár4,246 €

Fogyasztói ár adó nélkül 3,343 €

Kedvezmény

Adó összege 903 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóFairland

Leírás

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% f?t?kapacitás növekedés érhet? el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia el?nyei a gyors felf?tés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a h?szivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürd?z?ket.

25%-kal lerövidül a f?tési id?
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érint?képerny?s vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érint?képerny?
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is felf?t
- By-pass szabályzás, véd?takaróval szállítva

Model	**IXCR56**
Ajánlott medence térf. (m3)	40-75
Üzemi leveg? h?mérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Leveg? 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	18,0
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	21,5
C.O.P.	15,5 ~ 6,5
C.O.P. csendes üzemmódban	11,5
Teljesítmény feltételek: Leveg? 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	12,0
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	14,5
C.O.P.	8,0 ~ 4,7
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	42,9 ~ 50,8
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	44,5
Hangnyomás 10m dB(A)	22,9 ~ 30,8
H?cserél?	Titán cs?spirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C leveg?nél (kW)	0.31 ~ 3.08
Névleges áramfelvétel 15 °C leveg?nél (A)	1.35 ~ 13.4
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	6,5 ~ 8,5
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

El?rendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollegánkat!

Egység a dobozban: 1

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.