



Mr. Pure MPS30 Premium





**ALAP FELSZERELTSÉG**

- pH + hőmérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sósószint érzékelés

|                                      | MPS14                                              | MPS22   | MPS30    | MPS24    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|
| Klortermelés 100%-on (g/h, 3000ppm)  | 11,0                                               | 17,0    | 23,0     | 26,0     |
| Klortermelés 130%-on (g/h, 3600ppm)  | 14,0                                               | 22,0    | 30,0     | 34,0     |
| Klortermelés 130%-on (g/h, 1000ppm)  | 9,0                                                | 14,0    | 18,0     | 21,0     |
| Sósószint (g/l)                      | 1 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm)        |         |          |          |
| Ajánlott medence térfogat (m³/1000l) | 20 - 50                                            | 35 - 90 | 40 - 110 | 50 - 130 |
| <b>Alapadatok</b>                    |                                                    |         |          |          |
| Alapított térfogatár (m³/h)          | 5 - 20                                             |         |          |          |
| Hálózati                             | 100-240V 50/60Hz                                   |         |          |          |
| Energetikus (W)                      | 80                                                 | 115     | 135      | 140      |
| Üzemi hőmérséklet (°C)               | 5 - 42                                             |         |          |          |
| Sósószint mérés                      | Sósószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)            |         |          |          |
| Öntesztelés (polarizáció)            | Alapirányított 4 óra (követő 3 lépésben 2/4/6 óra) |         |          |          |
| pH adagoló szivattyú                 | Beépített                                          |         |          |          |
| Kommunikáció                         | MODBUS RS485 / WIFI / Felülírtak mentes            |         |          |          |
| Vezérlő méretei (Sz x M x V)         | 202 x 270 x 75                                     |         |          |          |
| <b>Alapadatok</b>                    |                                                    |         |          |          |
| Vízszállító (mm)                     | 83 / 60,3 / 50 / 48,3                              |         |          |          |
| Elektronika                          | 10 db tónus levezető                               |         |          |          |
| Üzemi hőmérséklet (°C)               | 10 - 40                                            |         |          |          |
| Maximális nyomás (bar)               | 4,5                                                |         |          |          |
| Cella élettartam (óra)               | 12 000                                             |         |          |          |
| <b>Csomagolás méretei</b>            |                                                    |         |          |          |
| Bruttó tömeg (kg)                    | 9,5                                                |         |          |          |
| Csomagolási méret (Sz x M x V)       | 550 x 400 x 300                                    |         |          |          |

-  75 mm vékony készülékház
-  Egyszerűen leolvasható vízminőség
-  Könnyedén kezelhető érintőkijelző
-  0% - 130% inverteres működés
-  Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

Értékelés: Még nincs értékelve

### Ár

Alapár adóval: 2,531 €

Ár kedvezménnyel: 1,993 €

Fogyasztói ár: 2,531 €

Fogyasztói ár adó nélkül: 1,993 €

Kedvezmény

Adó összege: 538 €

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [AQS](#)

### Leírás Aquark Mr. Pure sóbontó

Kiváló vízminőség természetes módon! Fedezd fel a Mr. Pure forradalmi inverteres sóbontó varázslatos erejét, és merülj el a kristálytiszt, selymes tapintású medencevíz élményében!

A Mr. Pure sóbontó forradalmasítja a medencevíz fertőtlenítését, ezáltal egészségesebb és élvezetesebb fürdőzési élményt biztosítva az egész családnak. Nincs szükség vegyszerek adagolására, a sóbontó automatikusan fertőtleníti a vizet. A sóbontó a medence vizében lévő sót alakítja át természetes klórrá.

Sóbontó használata mellett a medencevíz folyamatosan kellemesen frissít érzetet kelt, nem irritálja a bőrt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb bőrűek számára is. A sóbontás hosszú távon költséghatékony megoldás, olcsóbb mint a hagyományos egyszerezés. A sóbontó öntisztító funkcióval is rendelkezik, így minimális karbantartást igényel.

Minimális sószükséglet - 1 g/l

Az InverTurbo technológiának köszönhetően a Mr. Pure megszabadítja önt a só adagolással kapcsolatos összes aggodalomtól. Képes alacsony, akár 1 g/l sótartalommal is működni, 60%-os teljesítményt nyújtva a normál só szinthez képest. A sószint miatt nem kell többé aggódnia!

Az Mr. Pure sóbontó előnyei:

- Kevesebb vegyszer
- Kristálytiszt, selymes tapintású víz
- Nincs klórszag
- Egészségesebb bőr és haj
- Könnyebb légzés
- Kíméli a medence belsejét
- Hosszabb medenceélettartam
- 75 mm vékony készülékház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőkijelző
- 0% - 130% inverteres működés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

## Garancia:

- Vezérlő egység: 5 év
- Cella: 5 év
- Szonda: 1 év

## Alap felszereltség:

- pH + hőmérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sósószint érzékelés

## Tulajdonságok:

- Klórtermelés - 100%-on: 23,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 30,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 18,0 g/h (1000ppm)
- Sósószint: 1 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm)
- Ajánlott medence térfogat: 40 ~ 110 m<sup>3</sup> (3000ppm)
- Bruttó tömeg: 9,5 kg
- Csomagolási méret (Sz x M x V): 550 x 400 x 300 mm
- Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
- Elektroódák: 10 db titán lemez
- Üzemi víz hőmérséklet: 10 - 40 °C
- Maximális nyomás: 4,5 bar
- Cella élettartam: 12.000 óra

## Műszaki adatok:

- Ajánlott térfogatáram: 5 - 20 m<sup>3</sup>/h
- Hálózat: 100~240V 50/60Hz
- Energiafogyasztás: 135 W
- Üzemi hőmérséklet: -5 - 42°C
- Sósószint mérés: Sósószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)
- Öntisztítás (polaritásváltás): Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2 / 4 / 6 óra)
- pH adagoló szivattyú: Beépített
- Kommunikáció: MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé
- Vezérlő méretei (Sz x M x V): 202 x 270 x 75 mm

## InverTurbo Technológia

Az InverTurbo technológia fejlett PID-algoritmust alkalmaz a klórtermelés és a pH-szabályozás pontos vezérlése érdekében. A különböző körülményekhez való alkalmazkodással és a 130%-os csúcsteljesítményű turbó üzemmóddal.

az InverTurbo időt takarít meg a kezdeti fertőtlenítés során, vagy egy buli után.

Alacsony, akár 1 g/l sótartalom mellett is képes működni, és 60%-os teljesítményt garantál a normál sótartalomhoz képest.

## A legvékonyabb vezérlő kialakítás

- 75 mm vékony készülékház
- Egyszerűen leolvasható vízminőség
- Könnyedén kezelhető érintőképernyő

## Innovatív OneCell

Az Aquark kifejlesztette a OneCell minden az egyben cellaházat, ebbe integrálva a pH, ORP és hőmérséklet szondákat, pH mínusz injektort és a sóbontó elektroódákat. Ez egy olyan kompakt és megbízható megoldás, ami lehetővé teszi az egyszerű telepítést is.

## Turbo Inverter 130%-os teljesítménnyel

0% és 130% között dinamikusan változó klórtermelés. Az érzékelt adatok alapján az inverter vezérli az elektrolízist.

Valós idejű mintavételezés minden egyes milliszekundumban.

5 órán belül a medence készen áll. (A következő feltételek fennállása esetén: medence térfogata ? 100m<sup>3</sup>, szivattyú térfogatáram ? 20m<sup>3</sup>/h, sókoncentráció ? 3000 ppm, szabad klór tartalom kb. 1 mg/l.)

Automata Turbo üzemmód. Legyen szó helyreállításról vagy felkészítésről, a medence pillanatok alatt rendelkezésre áll.

## Könnyedén nyomon követhető vízminőség

A medence tulajdonos bármikor, egy pillantással könnyedén ellenőrizheti az aktuális vízminőséget a kijelzőn akkor is, ha fogalma sincs a kémiaiáról.

## Energiamegtakarítás Inverterrel

Akár 1000 kWh megtakarítást is elérhet 5 év használat során az egyedülálló inverteres, önszabályozó vezérlésnek köszönhetően.

## Egyszerűség egy kattintással - Applikáció

Könnyedén ellenőrizheti a vízminőséget a mobiltelefonos applikáció segítségével.

- ORP / pH / hőmérséklet adatok
- Turbo / Boost üzemmód egy kattintásra
- Sótartalom adatok
- Mérés eredmények rögzítése

További funkciók:

- Sósint érzékelés
- Érintőkijelző
- Cserélhető elektróda
- Beépített pH adagoló
- Öntisztító elektróda
- Automatikus energiatakarékos üzemmód

### Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.