Sz?r?szett Balaton Side 710 Winner 100M





Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:1,169 €

Ár kedvezménnyel920 €

Fogyasztói ár1,169 €

Fogyasztói ár adó nélkül 920 €

Kedvezmény

Adó összege 248 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás Balaton Top - Optima sz?r?szett

Saci Optima min?ségi önfelszívó szivattyú Balaton Top típusú sz?r?tartállyal, kis- és közepes méret? medencékhez. A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

Sz?r?szettek
A homoksz?r? rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelked? víztisztaság ideális kombinációját kínálják. A sz?r?méretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehet?vé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszked? rendszert válasszuk.
A sz?r?rendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összhangolt m?ködésre tervezték. A szivattyúk és sz?r?k teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.
A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

Saci Optima szivattyú
Átlátszó polikarbonát fedéllel ellátott, nagy méret? sz?r?kosárral rendelkezik, amely könnyen lehet?vé teszi a sz?r?kosár telítettségének ellen?rzését. A motor egyetlen része sem érintkezik a vízzel, teljesen szigetelt. A ház és a járókerék üvegszállal er?sített polipropilénb?l készül, ami ellenáll a medencében található vegyi anyagoknak, és hosszú élettartamot tesz lehet?vé.

Kifejezetten alkalmas sós vízzel való munkavégzésre, köszönhet?en a rozsdamentes acél (AISI-316) és szén-kerámia mechanikus tömítésnek, és az AISI 316 rozsdamentes tengelynek.
Csatlakozások: bels? menet 1½”, illetve D50 mm ragasztható hollander.
OTH engedéllyel rendelkezik.

Balaton Top sz?r?tartály
Injektálással készült 100% polipropilén sz?r?tartály magán medencékhez, Peraqua váltószeleppel szerelve.

Exkluzív és egyedülálló kialakítás, amely a legmodernebb injektálásos technológiával készülnek, els? osztályú élelmiszer-min?ség? polipropilénb?l, mely garantálja a maximális min?séget, megbízhatóságot és teljesítményt.

Tulajdonságok:
- 100% polipropilén test és alap
- Max. 2,5 bar üzemi nyomás
- Exkluzív megjelenés
- Könnyen telepíthet?
- Magas fokú ellenállás mindennem? igénybevétellel szemben
- Peraqua szeleppel szerelve
- Transzparens tartályfedél

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.