Sz?r?szett Neo 480mm Top DE18





Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:902 €

Ár kedvezménnyel710 €

Fogyasztói ár902 €

Fogyasztói ár adó nélkül 710 €

Kedvezmény

Adó összege 192 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás Neo Top - InverEco DE18 sz?r?szett

InverEco DE18 min?ségi önfelszívó szivattyú Neo Top sz?r?tartállyal, kis- és közepes méret? medencékhez ajánlott.
A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális m?ködést biztosítja.

Sz?r?szettek
A homoksz?r? rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelked? víztisztaság ideális kombinációját kínálják. A sz?r?méretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehet?vé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszked? rendszert válasszuk.
A sz?r?rendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összhangolt m?ködésre tervezték. A szivattyúk és sz?r?k teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.
A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

InverEco DE18
Inverteres szivattyú lakossági medencékhez. Az inverteres technológiának köszönhet?en a motor fordulatszáma 1 fordulatonként pontosan szabályozható.
Amikor visszamosásra van szükség, a szivattyú 100%-os kapacitással m?ködhet. A napi sz?résí, vízforgatási igény esetén, amely alacsonyabb térfogatáramot igényel, a szivattyú kisebb teljesítménnyel m?ködhet, aminek köszönhet?en rendkívül csendes és energiatakarékos.
Az Aquagem inverteres technológiának köszönhet?en a szivatytyú élettartama is hosszabb lesz.

Tulajdonságok:
- Okos és egyszer? kezel?felület
- Naponta 4 különböz? id?zíthet? program
- Szabályozható teljesítmény: 30%~100%
_x001F_ - Energiafogyasztás megjelenítése
_x001F_ - Visszamosás gombnyomásra

Neo sz?r?tartály
Tartós, korrózióálló sz?r?tartály, minden id?járási viszony közötti is maximális teljesítmény. A 7 állású vezérl?szelep gyors és egyszer? sz?r?cserét tesz lehet?vé. Nagynyomású homok/víz leereszt? a gyors téliesítéshez vagy szervizeléshez.

A fels? diffúzor biztosítja a víz egyenletes eloszlását a homokágy tetején; ami sima, szabadon áramló teljesítményt biztosít. Precíziósan megtervezett öntisztító oldalsó csatornák a kiegyensúlyozott áramlás és visszamosás, valamint a könny? szervizelhet?ség érdekében.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.