

## Szűrőszett Pacific 510 Euroswim 50M



Szűrőszett Pacific 510 0,5HP DAB Euroswim 10m3/h

Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Alapár adóval: 1,257 €

Ár kedvezménnyel 990 €

Fogyasztói ár 1,257 €

Fogyasztói ár adó nélkül 990 €

Kedvezmény

Adó összege 267 €

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [AQS](#)

Leírás Pacific - Euroswim szűrőszett

DAB Euroswim minőségi önfelszívó szivattyú Pacific Side típusú szűrőtartállyal, kis- és közepes méretű medencékhez. A szűrők polipropilénből vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális működést biztosítja.

Szűrőszettek

A homokszűrő rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelkedő víztisztaság ideális kombinációját

kínálják. A szűrőméretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszkedő rendszert válasszunk.

A szűrőrendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összehangolt működésre tervezték. A szivattyúk és szűrők teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.

A szűrők polipropilénből vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

## DAB Euroswim

Magas hatékonyságú, csendes üzemi (53-64dBA) motor, rendkívül megbízható szivattyú. 0.5HP teljesítményről 3HP teljesítményre skálán elérhető egyfázisú és háromfázisú kivitelben is. Az elszűrő kialakítása nagyban növeli a szűrési kapacitást, valamint csökkenti a dugulás miatti karbantartást.

Teljesen vízzáró motor. Rendkívül csendes működés és nagy megbízhatóság, háztartási és lakossági medencék vízkeringetésére és szűrésére kifejlesztve. Ezen felül korlátozottan alkalmas mezőgazdasági és ipari körülmények közötti használatra, de tengervíz folyamatos forgatására is alkalmas.

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klórelektrolízis eljárással kezelt vízhez is. Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

## Szivattyú szerkezeti jellemzői

A szivattyú test és a szűrőkösár üvegszál erősítésű technopolimerből készül. Az elszűrő tető anyaga átlátszó vegyszerálló polikarbonát. Megerősített technopolimerből készült diffúzor. Csúszógyűrű anyaga szén / alumínium / NBR / AISI316. Szivattyútest O-gyűrűk NBR-ből, menetes rögzítőelemek és erősítő gyűrűk AISI 316-ből. Pillangó töltő- és leeresztőcsapok, amelyek szerszám nélkül eltávolíthatók és visszahelyezhetők. OTH engedéllyel rendelkezik.

## Motor szerkezeti jellemzői

Aszinkron, folyamatos üzemi, 2 pólusú motor (S1), 0,5 LE-től 3 LE-ig terjedő nagy teljesítménytartományban, egyfázisú és háromfázisú. A motor burkolata öntött alumíniumból készült, elektroforézises felületkezeléssel, amely megakadályozza az oxidációt még agresszív környezeti körülmények között is.

Egyfázisú változat beépített hő- és túláramvédelemmel és állandó osztott kondenzátorral (PSC), amely minden változatnál a csatlakozó dobozba van beépítve.

- A motor és a csatlakozódoboz védelmi minősége: IP55
- Szigetelési osztály: F
- Golyóscsapágycsapatok: vízálló, tömített, vízzel és nedvességgel szemben ellenálló.
- Motorszerkezet az EN 60335-2-41 szabvány szerint

## Pacific Side szűrőtartály

Egyszerűen kezelhető szűrő magán medencékhez. Ipari szabványok szerint készült, kiváló minőségű, erősített üvegszál tartály, UV-álló kezeléssel, 5 év garanciával. Nyomásmérővel és 6-útú váltószeleppel felszerelve.

## Tulajdonságok:

- Glicerines nyomásmérővel
- Fekete erősített, töcsavarral rögzített tető
- Praher szeleppel
- Nagy méretű leeresztő, a könnyebb víz és homok ürítéshez
- 5 év garanciával
- Minden tartály nyomástartást
- A szűrőtartály OTH engedéllyel rendelkezik

## Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.