
TRB Ø1400 1m D110







Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:5,162 €

Ár kedvezménnyel4,064 €

Fogyasztói ár5,162 €

Fogyasztói ár adó nélkül 4,064 €

Kedvezmény

Adó összege 1,097 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás TRB sz?r?tartály

Üvegszál er?sítés? laminált poliészter sz?r?tartály közületi medencékhez, Rendelhet? 400mm-es oldalbúvó nyílással és kémlel? ablakkal. Tartozéka a nyomásmér? óra és légtelenít?szelep. A sz?r?ágy kollektor karokkal van felszerelve.
Opcionálisan rendelhet? DIN 19605 és 19643 szabványok szerinti kialakítással 1,2m-es sz?r?ággyal, és sz?r?lappal szerelve. Tartályok rendelhet?ek 4,0 és 6,0 kg/cm2 üzemi nyomáshoz is. Kérésre rendelhet?ek vinilészter bevonattal, ami ózonnak ellenálló kivitel.

Tulajdonságok:
- Teszt nyomása: 3,5 kg/cm2
- Üzemi nyomása: 2,5 kg/cm2
- Sz?rési sebesség: max. 50 m3/h
- Sz?r?ágy magasság: 1000 mm vagy 1200 mm
- Opcionális oldalsó búvónyílás: Ø 400 mm
- A sz?r?tartály OTH engedéllyel rendelkezik

Sz?r?tartály
A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és sz?réssel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén

elszaporodhatnak az algák és más szennyez?dések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürd?z?k egészségére is veszélyesek lehetnek. A sz?r?tartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyez?déseket is kisz?rhetik a vízb?l, amelyek így fennakadnak a sz?r?közegen.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.