

TRB Ø2200 1m D200



Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:15,380 €

Ár kedvezménnyel12,110 €

Fogyasztói ár15,380 €

Fogyasztói ár adó nélkül 12,110 €

Kedvezmény

Adó összege 3,270 €

[Tegye fel kérdését a termékről!](#)

Gyártó [AQS](#)

Leírás TRB szűrőtartály

Üvegszál erősítésű laminált poliészter szűrőtartály közületi medencékhez, Rendelhető 400mm-es oldalbúvó nyílással és kémlelő ablakkal. Tartozéka a nyomásmérő óra és légtelenítőszelep. A szűrőágy kollektor karokkal van felszerelve.

Opcionálisan rendelhető DIN 19605 és 19643 szabványok szerinti kialakítással 1,2m-es szűrőágygal, és szűrőlappal szerelve. Tartályok rendelhetőek 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is. Kérésre rendelhetőek vinilészter bevonattal, ami ózonnak ellenálló kivitel.

Tulajdonságok:

- Teszt nyomása: 3,5 kg/cm²
- Üzemi nyomása: 2,5 kg/cm²
- Szűrési sebesség: max. 50 m³/h
- Szűrőágy magasság: 1000 mm vagy 1200 mm
- Opcionális oldalsó búvónyílás: Ø 400 mm
- A szűrőtartály OTH engedéllyel rendelkezik

Szűrőtartály

A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és szűrővel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyeződések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürdőzők egészségére is veszélyesek lehetnek. A szűrőtartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyeződések is kiszűrhetik a vízből, amelyek így fennakadnak a szűrőközegeen.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.