


TRB Norm Ø1400 1,2m D140/125



Homokszűrő TRB Norm Ø1400 1,2m 46m³/h D140/125

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Alapár adóval:14,047 €

Ár kedvezménnyel11,060 €

Fogyasztói ár14,047 €

Fogyasztói ár adó nélkül 11,060 €

Kedvezmény

Adó összege 2,986 €

[Tegy fel kérdését a termék?](#)

Gyártó[AQS](#)

Leírás TRB Norm szűrő tartály

Üvegszál erősítésű MSZ 15236:2013 szabványnak megfelelő tekerescsoszál erősítésű szűrő tartály közületi medencékhez, figyelőablakkal,

vízgyűjtő tölcserrel. Tartozéka a nyomásmérő óra és légtelenítőszelep. A szűrőágy szűrőlappal van szerelve.

Tartályok rendelhetők 4,0 és 6,0 kg/cm² üzemi nyomáshoz is. Kérésre rendelhetők vinilészter bevonattal, ami ózonnak ellenálló kivitel.

Tulajdonságok:

- Teszt nyomása 3,5 kg/cm²
- Üzemi nyomása 2 kg/cm²
- Szűrési sebesség: max. 30 m³/h
- Felső búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- Szűrőágy magasság: 1200 mm
- Szabad magasság: 400 mm
- Oldalsó búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- A szűrőtartály OTH engedéllyel rendelkezik

Szűrőtartály

A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és szűrővel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyeződések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürdőzők egészségére is veszélyesek lehetnek.

A szűrőtartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyeződések is kiszűrhetik a vízben, amelyek így fennakadnak a szűrőközegen.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt erről a termékről.