
TRB Norm Ø2000 1,2m D225/200







Homoksz?r? TRB Norm Ø2000 1,2m 94m3/h D225/200

Értékelés: Még nincs értékelve
Ár
Alapár adóval:21,108 €

Ár kedvezménnyel16,621 €

Fogyasztói ár21,108 €

Fogyasztói ár adó nélkül 16,621 €

Kedvezmény

Adó összege 4,488 €

Tegye fel kérdését a termékr?l

GyártóAQS

Leírás TRB Norm sz?r?tartály

Üvegszál er?sítés? MSZ 15236:2013 szabványnak megfelel? tekercselt üvegszál er?sítés? sz?r?tartály közületi medencékhez, figyel?ablakkal,

vízgy?jt? tölcsérrel. Tartozéka a nyomásmér? óra és légtelenít?szelep. A sz?r?ágy sz?r?lappal van szerelve.
Tartályok rendelhet?ek 4,0 és 6,0 kg/cm2 üzemi nyomáshoz is. Kérésre rendelhet?ek vinilészter bevonattal, ami ózonnak ellenálló kivitel.

Tulajdonságok:
- Teszt nyomása 3,5 kg/cm2
- Üzemi nyomása 2 kg/cm2
- Sz?rési sebesség: max. 30 m3/h
- Fels? búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- Sz?r?ágy magasság: 1200 mm
- Szabad magasság: 400 mm
- Oldalsó búvónyílás: D125 mm-ig Ø 200 mm, felette Ø 400 mm
- A sz?r?tartály OTH engedéllyel rendelkezik

Sz?r?tartály
A medence vizének tisztaságát folyamatos vízforgatással és sz?réssel tudjuk fenn tartani. Az álló vízben, melyet süt a nap, könnyedén elszaporodhatnak az algák és más szennyez?dések, melyek nem csak a látványt rontják, de a fürd?z?k egészségére is veszélyesek lehetnek. A sz?r?tartály a vízforgató készülék segítségével az egészen finom szennyez?déseket is kisz?rhetik a vízb?l, amelyek így fennakadnak a sz?r?közegen.

Vélemények

Még senki nem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.