Inver-X IXCR26



Inver-X



Inver-X IXCR26

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2,126 €

ermäßigter Preis1,674 €

Verkaufspreis 2,126 €

Netto Verkaufspreis 1,674 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 452 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerFairland

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% f?t?kapacitás növekedés érhet? el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia el?nyei a gyors felf?tés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a h?szivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürd?z?ket.

25%-kal lerövidül a f?tési id?
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érint?képerny?s vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érint?képerny?
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is felf?t
- By-pass szabályzás, véd?takaróval szállítva

Model	**IXCR26**
Ajánlott medence térf. (m3)	20-40
Üzemi leveg? h?mérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Leveg? 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	8,8
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	10,5
C.O.P.	15,6 ~ 7,3
C.O.P. csendes üzemmódban	11,8
Teljesítmény feltételek: Leveg? 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	7,3
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	7,5
C.O.P.	7,1 ~ 4,9
C.O.P. csendes üzemmódban	6,7
Hangnyomás 1m dB(A)	38.5 ~ 45.5
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	49,5
Hangnyomás 10m dB(A)	18.5 ~ 25.5
H?cserél?	Titán cs?spirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C leveg?nél (kW)	0.18 ~ 1.53
Névleges áramfelvétel 15 °C leveg?nél (A)	0.78 ~ 6.65
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	2 ~ 4
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

El?rendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollegánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.