

Lemezes hűtőcső? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C



Lemezes hűtőcső? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 759 €

ermäßigter Preis 598 €

Verkaufspreis 759 €

Netto Verkaufspreis 598 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 161 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Lemezes hűtőcső? Power X-PWT 407-VA - 40 kW - 70°C

Beschreibung

Lemezes hűtőcső?k

Ezek a lemezes hűtőcső?k fürdővíz melegítésére lettek fejlesztve.
A készülékek 60-70°C-os primer oldali hűmérsékletre és 35-500 kW-os üzemi hűleadási teljesítményre lettek tervezve.
Kialakításuk miatt alkalmasak kis és nagy térfogatú medencék üzemeltetésére is.
A csavarozott lemezes hűtőcső?k alacsony nyomásvesztés mellett magas energia hatékonyságon üzemelnek, valamint elérhető rozsdamentes AISI 316 acél vagy titánium kivitelben.

Model	Teljesítmény	Áramlási sebesség		Hőmérséklet		Nyomásvesztás		Súly (kg)		
		prim.	sec.	prim.	sec.	prim.	sec.	VA	Ti	J (mm)
X-PWT 407	40 kW	1,4 m³/h	1,4 m³/h	70/45°C	20/44,6°C	0,22 bar	0,24 bar	25	24	20,5
	33 kW			60/40°C	20/40,3°C					
X-PWT 409	55 kW	1,9 m³/h	1,8 m³/h	70/44,6°C	20/46,4°C	0,23 bar	0,23 bar	25	24	26,5
	45 kW			60/39,3°C	20/41,6°C					
X-PWT 411	75 kW	2,5 m³/h	2,4 m³/h	70/43,8°C	20/47°C	0,25 bar	0,25 bar	26	25	32
	60 kW			60/39°C	20/41,6°C					
X-PWT 415	100 kW	3,2 m³/h	3,1 m³/h	70/42,7°C	20/48°C	0,20 bar	0,21 bar	27	25	43,5
	78 kW			60/38,6°C	20/41,7°C					
X-PWT 419	133 kW	4,2 m³/h	4,3 m³/h	70/41,8°C	20/47°C	0,21 bar	0,24 bar	29	26	55,5
	105 kW			60/38°C	20/41°C					
X-PWT 423	170 kW	5,4 m³/h	5,3 m³/h	70/42,5°C	20/47,5°C	0,23 bar	0,25 bar	30	27	67
	133 kW			60/38,4°C	20/41,6°C					
X-PWT 427	195 kW	6,2 m³/h	6,0 m³/h	70/42,4°C	20/48°C	0,22 bar	0,23 bar	31	28	78,5
	153 kW			60/38,4°C	20/42°C					
X-PWT 431	234 kW	7,4 m³/h	7,2 m³/h	70/42,2°C	20/48,2°C	0,23 bar	0,24 bar	33	29	90
	183 kW			60/38,3°C	20/42°C					
X-PWT 435	260 kW	8,0 m³/h	8,0 m³/h	70/41,6°C	20/48°C	0,22 bar	0,24 bar	34	30	101,5
	202 kW			60/38°C	20/42°C					
X-PWT 439	300 kW	9,4 m³/h	9,4 m³/h	70/42°C	20/47,5°C	0,23 bar	0,26 bar	35	31	113
	235 kW			60/38°C	20/41,6°C					
X-PWT 1321 M	400 kW	12 m³/h	12,5 m³/h	70/41°C	20/47,5°C	0,27 bar	0,31 bar	100	94	71
	310 kW			60/37,5°C	20/41,4°C					
X-PWT 1327 M	500 kW	15 m³/h	16 m³/h	70/41°C	20/47°C	0,24 bar	0,29 bar	104	97	91
	390 kW			60/37°C	20/41°C					

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.