Aquaforte Smart (13kW)



Aquaforte Smart



Aquaforte Smart SC938 (13kW)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2,608 €

ermäßigter Preis2,054 €

Verkaufspreis 2,608 €

Netto Verkaufspreis 2,054 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 554 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAstralPool

Beschreibung

Aquaforte Smart h?szivattyú

H?szivattyú kültéri medencékhez. Inverter technológiával, csendes m?ködéssel.
Energiatakarékos üzemmódban m?ködik, hogy jobb energiahatékonyságot érjen el kevesebb zaj mellett.
Technikai paraméterek:
Inverter technológia, amely automatikusan megváltoztatja a kompresszor teljesítményét, hogy a h?szivattyú optimális hatékonyság mellett tudjon m?ködni.
• DC Inverter technológia, kiemelked?en magas hatékonyság.
• Mitsubishi Twin-Rotary inverteres kompresszor
• Szabadalmaztatott forma és kialakítás, egyedi leveg? áramlási irány.

• H?tés - F?tés üzemmód
• Nagyon alacsony zajszint, legfeljebb 52 dB
• Érint?képerny?s vezérlés
• ABS burkolat,
• Wifi APP vezérlés
• EEV technológia
• Automatikus leolvasztás ciklus megfordítása, Elektronikus expanziós szelep
• Twisted titán h?cserél? a kiemelked? hatékonyságért
• Lágyindító
• Garancia: 5 év a kompresszorra (Csak SMART), 2 év a többi alkatrészre
Tartozékok: vibráció elnyel? gumilap.

Modell	**Smart 13kW**
Leveg? 27°Leveg? 27°Páratart.80%Víz h?m. 27º	
Teljesítmény	13,0
C.O.P.	13,5 ~ 6,5
C.O.P. 50% -os sebességnél	9,8
Leveg? 15°Leveg? 15°Páratart.70%Víz h?m. 26º	
Teljesítmény	9,0
C.O.P.	7 ~ 4,7
C.O.P. 50% -os sebességnél	6,4
Garancia	5 év kompresszor, 2 év többi alkatrész
Vezérlés	Kerek érint? vezérl?, digitális kijelzésKerek érint? vezérl?, digitális telefonos APP
Tápfeszültség / min. kábel méret (V)	180 - 260 /50Hz 1fázis 3x2.5mm2 kábel
Névleges bemeneti teljesítmény (kW)	0,34 ~ 1,91
Névleges bemeneti áram (A)	1,5 ~ 8,3
Max. áram (A)	12,5A
Ajánlott medence méret takarással (m³)	35 ~ 65
Csatlakozás / Ajánlott áramlási sebesség (m3/h)	D50 / 4 ~ 6m3
Kompresszor / gáz / h?cserél?	Fokozat nélküli inverteres kompresszor / R32gáz / Twisted titán
Ventillátor	inverteres fokozat nélküli kefementes motor
Burkolat	Festett, galvanizált lemez burkolat
M?ködési h?mérséklet (°C)	-5 °C
Zajszint (1 m) / (10m) (dB(A))	41,9 ~ 52,0

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.