Inver-X IXCR 80T



Inver-X



Inver-X IXCR80T

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 5,968 €

ermäßigter Preis4,699 €

Verkaufspreis 5,968 €

Netto Verkaufspreis 4,699 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 1,269 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerFairland

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% f?t?kapacitás növekedés érhet? el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia el?nyei a gyors felf?tés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felfrissülés
Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a h?szivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürd?z?ket.

25%-kal lerövidül a f?tési id?
Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés
Beépített Wifi, érint?képerny?s vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érint?képerny?
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is felf?t
- By-pass szabályzás, véd?takaróval szállítva

Model	**IXCR80T**
Ajánlott medence térf. (m3)	65-120
Üzemi leveg? h?mérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Leveg? 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	27,5
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	32,0
C.O.P.	16,3 ~ 6,5
C.O.P. csendes üzemmódban	11,5
Teljesítmény feltételek: Leveg? 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
F?t? kapacitás (kW) - Smart mode	18,5
F?t? kapacitás (kW) - Booster mode	22,0
C.O.P.	8,0 ~ 5,0
C.O.P. csendes üzemmódban	7,0
Hangnyomás 1m dB(A)	43,3 ~ 51,9
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	46,4
Hangnyomás 10m dB(A)	23,3 ~ 31,9
H?cserél?	Titán cs?spirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	400V / 3 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C leveg?nél (kW)	0,46 ~ 4,4
Névleges áramfelvétel 15 °C leveg?nél (A)	0,66 ~ 6,35
Ajánlott térfogatáram (m3/h)	10 ~ 12
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

El?rendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollegánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.