

Inver-X IXCR36



Inver-X



Inver-X IXCR36

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 2,930 €

ermäßigter Preis 2,307 €

Verkaufspreis 2,930 €

Netto Verkaufspreis 2,307 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 623 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Fairland](#)

Beschreibung

Inver-X

A Turbo Silence technológia egy új korszak kezdete a medence tulajdonosok életében, amely zavartalan fürdési élményt biztosít. Az új Turbo Silence technológia továbbfejlesztése a Full-Inverter technológiának. Ezzel 20% fűtőképesség növekedés érhető el, amelynek segítségével a medence gyorsabban felmelegszik. A medence tulajdonosok számára a technológia előnyei a gyors fűtés, az alacsonyabb fogyasztás, az alacsonyabb üzemeltetési költségek és az intelligens vezérlés.

Háborítatlan felhűtés

Booster módban az új vezérlés 21%-kal csökkenti a ventilátor fordulatszámát, amelynek következtében a hőszivattyú csendesebben üzemel, nem zavarva a fürdőzőket.

25%-kal lerövidül a fűtési idő

Szükség esetén a Turbo Silence technológiával, Booster módban a medence felmelegítési ideje 25%-kal lerövidül.

Intelligens vezérlés

Beépített Wifi, érintőképernyős vezérlés. Választható üzemmódok: Booster / Smart / Silence

- Turbo Silence technológia
- Beépített Wifi
- Intelligens érintőképernyő
- Akár -15°C-os környezetben is üzemel
- Akár 40°C-ig is fűt
- By-pass szabályzás, védőtakaróval szállítva

Model	IXCR36
Ajánlott medence térf. (m ³)	25-50
Üzemi levegő hőmérséklet (C)	-15 ~ 43
Teljesítmény feltételek: Levegő 26 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 80%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	11,0
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	13,0
C.O.P.	15,5 ~ 7,5
C.O.P. csendes üzemmódban	12,0
Teljesítmény feltételek: Levegő 15 °C / Víz 26 °C / Páratartalom 70%	
Fűtőképesség (kW) - Smart mode	7,5
Fűtőképesség (kW) - Booster mode	9,0
C.O.P.	7,0 ~ 5,0
C.O.P. csendes üzemmódban	6,7
Hangnyomás 1m dB(A)	38,6 ~ 46,9
Hangnyomás 1m dB(A) csendes üzemmódban	41,3
Hangnyomás 10m dB(A)	18,6 ~ 26,9
Hőcserélő	Titán csőspirál PVC-ben
Burkolat	Alumínium ötvözet
Tápellátás	230V / 1 fázis / 50Hz
Névleges teljesítményfelvétel 15 °C levegőnél (kW)	0.22 ~ 1.8
Névleges áramfelvétel 15 °C levegőnél (A)	0.96 ~ 7.82
Ajánlott térfogatáram (m ³ /h)	3 ~ 4
Vízoldali csatlakozás (mm)	50

Előrendeléssel kapcsolatban kérem hívja kollégánkat!

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.