Pontaqua Miracle inverteres h?szivattyú 12 kW R32


Pontaqua Miracle h?szivattyú



Pontaqua Miracle inverteres h?szivattyú 12 kW R32

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2,189 €

ermäßigter Preis1,723 €

Verkaufspreis 2,189 €

Netto Verkaufspreis 1,723 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 465 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerPontaqua

Beschreibung

PONTAQUA Miracle inverteres h?szivattyú

A felhasználóbarát kezel?felülettel ellátott, korszer? inverteres technológiát alkalmazó rendszer teljesítményorientált. Célja a medenceélmény maximalizálása és a m?ködési költségek minimalizálása.

JELLEMZ?K

Korszer? inverteres technológia.
A hatékonyabb kompresszor és az inverter technológia együttes alkalmazása kulcsfontosságú, hogy a berendezés

csúcsteljesítmény? legyen az energiahatékonyság növelése mellett, mialatt a medence tulajdonosok még több költséget takaríthatnak meg.

Igazán csendes m?ködés, hogy a szomszédok is boldogok legyenek.
A Pontaqua Miracle h?szivattyút úgy tervezték, hogy nagyon csendes legyen. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a berendezés zajszintje a hihetetlen alacsony 20dB(A)-t?l indul a „csendes" üzemmódban.

Gyorsabb, hatékonyabb
Az inverter technológiával a berendezés a medencét igen rövid id? alatt felf?ti, intelligensen szabályozza a m?ködési sebességet, biztosítja a h?ntartást.

Modern érint? kijelz? és Smart WIFI szabályzás
A WIFI modul segítségével olyan innovatív, valós idej? szabályzást választhatunk, ami megfelel az életstílusunknak. Bármikor ellen?rizhetjük az energia fogyasztást, személyre szabott m?ködési id?t állíthatunk be, vagy akár hibaelhárítást is végezhetünk az internethez csatlakoztatott okoseszközünkön, mint tablet, okostelefon, vagy notebook, függetlenül attól, hogy merre vagyunk a világban.

Modell	**HSP 712**
Javasolt maximális medence méret (m³)	30-60
M?ködési tartomány (°C)	-5 ~ 43 °C
Üzemi feltételek I. (Leveg? 27 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 80%)	
F?tési teljesítmény (kW)	2,7 - 12,2
Felvett teljesítmény (kW)	0,25 - 2,3
COP	10,8 - 5,3
Üzemi feltételek II. (Leveg? 15 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 70%)	
F?tési teljesítmény (kW)	1,8 - 9,4
Felvett teljesítmény (kW)	0,29 - 2,14
COP	6,1 -4,4
Üzemi feltételek III. (Leveg? 10 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 64%)	
F?tési teljesítmény (kW)	1,8 -7,9
Felvett teljesítmény (kW)	0,36 - 2,26
COP	4,8 - 3,5
Feszültség	230V / 50Hz
Burkolat	ABS
Ventillátorok száma	1
Ventillátor motor típusa	DC
Zajszint 1m (dB)	53
Zajszint csendes üzemmódban 1m (dB)	42
Zajszint 10m (dB)	36
Zajszint csendes üzemmódban 10m (dB)	25
Kompresszorok száma	1
Kompresszor fajtája	forgó/inverter
Víz csatlakozási méret (mm)	D 50
Vízáramlási sebesség m³/h	3,7
Maximális nyomás esés (kPa)	4
Tölt?gáz típusa	R32

Produkteinheiten pro Packung: 1

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.