
Mr. Pure MPS22 Premium






















ALAP FELSZERELTSÉG

- pH + hőmérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sószint érzékelés

	MPS14	MPS22	MPS30	MPS34
Klórtermelés 100%-on (g/h, 3000ppm)	11,0	17,0	23,0	26,0
Klórtermelés 130%-on (g/h, 3000ppm)	14,0	22,0	30,0	34,0
Klórtermelés 130%-on (g/h, 1000ppm)	9,0	14,0	18,0	21,0
Sószint (g/l)	1 - 5 (ajánlott sótartalom: 3g/l - 3000ppm)			
Ajánlott medence térfogat (m³) (3000ppm)	20 - 50	35 - 90	40 - 110	50 - 130
Műszaki adatok				
Ajánlott térfogatáram (m³/h)	5 - 20			
Hálózat	100–240V 50/60Hz			
Energiafogyasztás (W)	80	115	135	140
Üzemi hőmérséklet (°C)	-5 - 42			
Sótartalom mérés	Sószint érzékelő (pontosság: ±500ppm)			
Öntisztítás (polaritásváltás)	Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2/4/6 óra)			
pH adagoló szivattyú	Beépített			
Kommunikáció	MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé			
Vezérlő méretei (Sz x M x V)	202 x 270 x 75			
Sóbontó				
Vízcsatlakozás (mm)	63 / 60,3 / 50 / 48,3			
Elektródák	10 db titán lemez			
Üzemi vízhőmérséklet (°C)	10 - 40			
Maximális nyomás (bar)	4.5			
Cella élettartam (óra)	12 000			
Csomagolási adatok				
Bruttó tömeg (kg)	9,5			
Csomagolási méret (Sz x M x V)	550 x 400 x 300			



Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 2,331 €

ermäßigter Preis1,835 €

Verkaufspreis 2,331 €

Netto Verkaufspreis 1,835 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 496 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Beschreibung Aquark Mr. Pure sóbontó

Kiváló vízmin?ség természetes módon! Fedezd fel a Mr. Pure forradalmi inverteres sóbontó varázslatos erejét, és merülj el a kristálytiszta, selymes tapintású medencevíz élményében!
A Mr. Pure sóbontó forradalmasítja a medencevíz fert?tlenítését, ezáltal egészségesebb és élvezetesebb fürd?zési élményt biztosítva az egész családnak. Nincs szükség vegyszerek adagolására, a sóbontó automatikusan fert?tleníti a vizet. A sóbontó a medence vizében lév? sót alakítja át természetes klórrá.
Sóbontó használata mellett a medencevíz folyamatosan kellemesen frissít? érzetet kelt, nem irritálja a b?rt és a szemet, így ideális gyermekek és az érzékenyebb b?r?ek számára is. A sóbontás hosszú távon költséghatékony megoldás, olcsóbb mint a hagyományos egyszerezés. A sóbontó öntisztító funkcióval is rendelkezik, így minimális karbantartást igényel.

Minimális sószükséglet - 1 g/l
Az InverTurbo technológiának köszönhet?en a Mr. Pure megszabadítja önt a só adagolással kapcsolatos összes aggodalomtól. Képes alacsony, akár 1 g/l sótartalommal is m?ködni, 60%-os teljesítményt nyújtva a normál só szinthez képest. A sószint miatt nem kell többé aggódnia!

Az Mr. Pure sóbontó el?nyei:
- Kevesebb vegyszer
- Kristálytiszta, selymes tapintású víz
- Nincs klórszag
- Egészségesebb b?r és haj
- Könnyebb légzés
- Kíméli a medence belsejét
- Hosszabb medenceélettartam
- 75 mm vékony készülékház
- Egyszer?en leolvasható vízmin?ség
- Könnyedén kezelhet? érint?kijelz?
- 0% - 130% inverteres m?ködés
- Akár 1000 kwh megtakarítás 5 év alatt

Garancia:
- Vezérl? egység: 5 év
- Cella: 5 év
- Szonda: 1 év

Alap felszereltség:
- pH + h?mérséklet szonda
- Rx szonda
- Áramláskapcsoló
- Beépített pH szivattyú
- Wifi + applikáció
- Sószint érzékelés

Tulajdonságok:
- Klórtermelés - 100%-on: 17,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 22,0 g/h (3000ppm)
- Klórtermelés - 130%-on: 14,0 g/h (1000ppm)
- Sószint: 1 - 5 g/l (ajánlott sótartalom: 3 g/l - 3000ppm)
- Ajánlott medence térfogat: 35 ~ 90 m3 (3000ppm)
- Bruttó tömeg: 9,5 kg
- Csomagolási méret (Sz x M x V): 550 x 400 x 300 mm
- Vízcsatlakozás: 63 / 60,3 / 50 / 48,3 mm
- Elektródák: 10 db titán lemez
- Üzemi vízh?mérséklet: 10 - 40 °C
- Maximális nyomás: 4,5 bar
- Cella élettartam: 12.000 óra

M?szaki adatok:
- Ajánlott térfogatáram: 5 - 20 m3/h
- Hálózat: 100~240V 50/60Hz
- Energiafogyasztás: 115 W
- Üzemi h?mérséklet: -5 - 42°C
- Sótartalom mérés: Sószint érzékel? (pontosság: ±500ppm)
- Öntisztítás (polaritásváltás): Alapértelmezett 4 óra (Állítható 3 lépésben: 2 / 4 / 6 óra)
- pH adagoló szivattyú: Beépített
- Kommunikáció: MODBUS RS485 / WIFI / Feszültségmentes relé
- Vezérl? méretei (Sz x M x V): 202 x 270 x 75 mm

Inverturbo Technológia
Az InverTurbo technológia fejlett PID-algoritmust alkalmaz a klórtermelés és a pH-szabályozás pontos vezérlése érdekében. A különböz? körülményekhez való alkalmazkodással és a 130%-os csúcsteljesítmény? turbó üzemmóddal.
az InverTurbo id?t takarít meg a kezdeti fert?tlenítés során, vagy egy buli után.
Alacsony, akár 1 g/l sótartalom mellett is képes m?ködni, és 60%-os teljesítményt garantál a normál sótartalomhoz képest.

A legvékonyabb vezérl? kialakítás
- 75 mm vékony készülékház
- Egyszer?en leolvasható vízmin?ség
- Könnyedén kezelhet? érint?kijelz?

Innovatív OneCell
Az Aquark kifejlesztette a OneCell minden az egyben cellaházat, ebbe integrálva a pH, ORP és h?mérséklet szondákat, pH mínusz injektort és a sóbontó elektródákat. Ez egy olyan kompakt és megbízható megoldás, ami lehet?vé teszi az egyszer? telepítést is.

Turbo Inverter 130%-os teljesítménnyel
0% és 130% között dinamikusan változó klórtermelés. Az érzékelt adatok alapján az inverter vezérli az elektrolízist.
Valós idej? mintavételezés minden egyes milliszekundumban.
5 órán belül a medence készen áll. (A következ? feltételek fennállása esetén: medence térfogata ? 100m3, szivattyú térfogatáram ? 20m3/h, sókoncentráció ? 3000 ppm, szabd klór tartalom kb. 1 mg/l.)
Automata Turbo üzemmód. Legyen szó helyreállításról vagy felkészítésr?l, a medence pillanatok alatt rendelkezésre áll.

Könnyedén nyomon követhet? vízmin?ség
A medence tulajdonos bármikor, egy pillantással könnyedén ellen?rizheti az aktuális vízmin?séget a kijelz?n akkor is, ha fogalma sincs a kémiáról.

Energiamegtakarítás Inverterrel
Akár 1000 kWh megtakarítást is elérhet 5 év használat során az egyedülálló inverteres, önszabályozó vezérlésnek köszönhet?en.

Egyszer?ség egy kattintással - Applikáció
Könnyedén ellen?rizheti a vízmin?séget a mobiltelefonos applikáció segítségével.

- ORP / pH / h?mérséklet adatok
- Turbo / Boost üzemmód egy kattintásra
- Sótartalom adatok
- Mérési el?zmények rögzítése

További funkciók:
- Sószint érzékelés
- Érint?kijelz?
- Cserélhet? elektróda
- Beépítet pH adagoló
- Öntisztító elektróda
- Automatikus energiatakarékos üzemmód

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.