Sz?r?szett Pacific 510 Euroswim 50M



Sz?r?szett Pacific 510 0,5HP DAB Euroswim 10m3/h

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Basispreis inkl. Steuern 1,224 €

ermäßigter Preis964 €

Verkaufspreis 1,224 €

Netto Verkaufspreis 964 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 260 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

HerstellerAQS

Beschreibung Pacific - Euroswim sz?r?szett

DAB Euroswim min?ségi önfelszívó szivattyú Pacific Side típusú sz?r?tartállyal, kis- és közepes méret? medencékhez. A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.
A szett része egy megbízható és tartós, inverteres szivattyú. Továbbá minden, a szett összeállításához szükséges alkatrész, amely az optimális m?ködést biztosítja.

Sz?r?szettek
A homoksz?r? rendszereket úgy tervezték és szerelték fel, hogy az energiahatékonyság és a kiemelked? víztisztaság ideális kombinációját

kínálják. A sz?r?méretek, szivattyúk és tartozékok széles választéka lehet?vé teszi, hogy az medencéhez legjobban illeszked? rendszert válasszuk.
A sz?r?rendszereket gyors összeszerelésre és az alkatrészek precíz összhangolt m?ködésre tervezték. A szivattyúk és sz?r?k teljesítménye a maximális áramlás és energiahatékonyság érdekében van összehangolva.
A sz?r?k polipropilénb?l vannak öntve a hosszú élettartam érdekében.

DAB Euroswim
Magas hatékonyságú, csendes üzem? (53-64dBA) motor, rendkívül megbízható szivattyú. 0.5HP teljesítményt?l 3HP teljesítmény? skálán elérhet? egyfázisú és háromfázisú kivitelben is. Az el?sz?r? kialakítása nagyban növeli a sz?résí kapacitást, valamint csökkenti a dugulás miatti karbantartást.
Teljesen vízzáró motor. Rendkívül csendes m?ködés és nagy megbízhatóság, háztartási és lakossági medencék vízkeringetésére és sz?résére kifejlesztve. Ezen felu?l korlátozottan alkalmas mez?gazdasági és ipari köru?lmények közötti használatra, de tengervíz folyamatos forgatására is alkalmas.

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klór-elektrolízis eljárással kezelt vízhez is. Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

Szivattyú szerkezeti jellemz?i
A szivattyú test és a sz?r?kosár üvegszál er?sítés? technopolimerb?l készül. Az el?sz?r? tet? anyaga átlátszó vegyszerálló polikarbonát. Meger?sített technopolimerb?l készült diffúzor. Csúszógy?r? anyaga szén / alumínium / NBR / AISI316. Szivattyútest O-gy?r?k NBR-b?l, menetes rögzít?elemek és er?sít? gy?r?k AISI 316-ból. Pillangó tölt?- és leereszt?csapok, amelyek szerszám nélkül eltávolíthatók és visszahelyezhet?k. OTH engedéllyel rendelkezik.

Motor szerkezeti jellemz?i
Aszinkron, folyamatos üzem?, 2 pólusú motor (S1), 0,5 LE-t?l 3 LE-ig terjed? nagy teljesítménytartományban, egyfázisú és háromfázisú. A motor burkolata öntött alumíniumból készült, elektroforézises felületkezeléssel, amely megakadályozza az oxidációt még agresszív környezeti körülmények között is.
Egyfázisú változat beépített h?- és túláramvédelemmel és állandó osztott kondenzátorral (PSC), amely minden változatnál a csatlakozó dobozba van beépítve.
- A motor és a csatlakozódoboz védelmi min?sége: IP55
- Szigetelési osztály: F
- Golyóscsapágyak: vízálló, tömített, vízzel és nedvességgel szemben ellenálló.
- Motorszerkezet az EN 60335-2-41 szabvány szerint

Pacific Side sz?r?tartály
Egyszer?en kezelhet? sz?r? magán medencékhez. Ipari szabványok szerint készült, kiváló min?ség?, er?sített üvegszálas tartály, UV-álló kezeléssel, 5 év garanciával. Nyomásmér?vel és 6-útú váltószeleppel felszerelve.

Tulajdonságok:
- Glicerines nyomásmér?vel
- Fekete er?sített, t?csavarral rögzített tet?
- Praher szeleppel
- Nagy méret? leereszt?, a könnyebb víz és homok ürítéshez
- 5 év garanciával
- Minden tartály nyomástesztelt
- A sz?r?tartály OTH engedéllyel rendelkezik

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.