




DAB Euroswim 100T



Szivattyú DAB Euroswim 100T 18m³/h H=10m 1,0HP 400V

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Basispreis inkl. Steuern 736 €

ermäßigter Preis 579 €

Verkaufspreis 736 €

Netto Verkaufspreis 579 €

Preisnachlass

Steuerbetrag 156 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [AQS](#)

Beschreibung DAB Euroswim

Magas hatékonyságú önfelszívó szivattyú, beépített nagy kapacitású el?sz?r?vel

Magas hatékonyságú, csendes üzem? (53-64dBA) motor, rendkívül megbízható szivattyú. 0.5HP teljesítményt?l 3HP teljesítmény? skálán elérhet? egyfázisú és háromfázisú kivitelben is. Az el?sz?r? kialakítása nagyban növeli a sz?résí kapacitást, valamint csökkenti a dugulás miatti karbantartást.

Teljesen vízzáró motor. Rendkívül csendes m?ködés és nagy megbízhatóság, háztartási és lakossági medencék vízkeringetésére és sz?résére kifejlesztve. Ezen felu?l korlátozottan alkalmas mez?gazdasági és ipari köru?lmények közötti használatra, de tengervíz folyamatos forgatására is alkalmas.

Tiszta vagy enyhén szennyezett víz szivattyúzására alkalmas, de magas klór / bróm és PHMB (polihexametilén-biguanid) tartalommal vagy klór-elektrolízis eljárással kezelt vízhez is.

Rögzített helyzetben és hordozható szivattyúként is használható.

Szivattyú szerkezeti jellemz?i

A szivattyú test és a sz?r?kosár üvegszál er?sítés? technopolimerb?l készül. Az el?sz?r? tet? anyaga átlátszó vegyszerálló polikarbonát. Meger?sített technopolimerb?l készült diffúzor. Csúszógy?r? anyaga szén / alumínium / NBR / AISI316. Szivattyútest O-gy?r?k NBR-b?l, menetes rögzít?elemek és er?sít? gy?r?k AISI 316-ból. Pillangó tölt?- és leereszt?csapok, amelyek szerszám nélkül eltávolíthatók és visszahelyezhet?k. OTH engedéllyel rendelkezik.

Motor szerkezeti jellemz?i

Aszinkron, folyamatos üzem?, 2 pólusú motor (S1), 0,5 LE-t?l 3 LE-ig terjed? nagy teljesítménytartományban, egyfázisú és háromfázisú. A motor burkolata öntött alumíniumból készült, elektroforézises felületkezeléssel, amely megakadályozza az oxidációt még agresszív környezeti körülmények között is.

Egyfázisú változat beépített h?- és túláramvédelemmel és állandó osztott kondenzátorral (PSC), amely minden változatnál a csatlakozó dobozba van beépítve.

A motor és a csatlakozódoboz védelmi min?sége: IP55.

Szigetelési osztály: F.

Golyóscsapágys: vízálló, tömített, vízzel és nedvességgel szemben ellenálló.

Motorszerkezet az EN 60335-2-41 szabvány szerint.

M?szaki adatok:

- M?ködési tartomány: 18 m3/h H=10m
- Teljesítmény: 1,0 HP
- Tápfeszültség: 400 V
- pH-tartomány: 6,5 - 8,4
- A szivattyúzott folyadék h?mérséklettartománya: 60 °C-ig
- Önfelszívás: 2 m-ig - visszacsapószelep nélkül
- Maximális környezeti h?mérséklet: 50°C
- Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar
- Névleges üzemi nyomás: 0,8 - 1,2 bar (ideális 1 bar)
- Referenciaszabvány: IEC - 60369

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.